

Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH
Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132–999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

机械同步冲床

库存数量	**7-47217**
制作	**FAGOR**
型号	**TSE2-1000-4000-1600**
控制	**SPS** 控制系统 **SIEMENS S7-1500F**
国家	★★★★★★★★★★

压力机结构	
框架结构类型	多工位压力机
驱动形式	机械的
侧立柱有窗口	是的
工作台上有落料孔	是的
移动工作台	是的
工作台数	2
压力	
总的而额定压力	1000 to
压力机工作台	
装卡面长	4000 mm
装卡面宽	1600 mm
高出地面	600 mm
刀具自动卡紧装置	是的
滑枕	
行程（最大）	400 mm
滑块（机械压力机）	
可调整性	300 mm
可调整性	100 mm
行程数（最小）	8 /min
行程数（最大）	50 /min
液压过载保护	是的
内装尺寸	
最大装模高度	900 mm
最大装模高度	766 mm
立柱开口 前/后	4250 mm
侧面通过宽度（宽）	1800 mm
工具最大重量	20000 kg

Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH
Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132–999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

传输系统	
传送臂合拢时最大内部宽度	500 mm
传送臂分开时最大内部宽度	1300 mm
模具距离，冲程从	0 mm
模具距离，冲程至	800 mm
电气接线参数	
总功率	200 kW
接线功率	350 kVA
接线电压	400 V
电源频率	60 Hz
尺寸/重量	
空间需求长	7500 mm
空间需求宽	4800 mm
高出地面	7360 mm
低于地面	4000 mm
总重量约	250000 kg
压力机的辅助装置	
光栅	是的
剪切撞击减振	是的
刀具自动卡紧装置	是的
液压过载保护	是的
运输装置	是的

数据/图像
立即通过 WhatsApp 接收技术数据和图片!

数据/图像
立即通过 WhatsApp 接收技术数据和图片!