

Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH
Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132–999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

研磨压力机

库存数量	**7-46831**
制作	**REIS**
型号	**TUS 400-250**
控制	**SPS** 控制系统 **SIEMENS SIMATIC C7**
生产年份	**2013**
国家	

压力机结构	
框架结构类型	4-立柱
移动工作台	是的
压力	
总的而额定压力	250 to
压力机工作台	
装卡面长	4000 mm
装卡面宽	3000 mm
工具最大重量	100000 kg
装卡-槽数	12
装卡-槽距	375 mm
高出地面	390 mm
滑枕	
装卡面长	4000 mm
装卡面宽	3000 mm
装卡-槽数	12
装卡-槽距	375 mm
行程（最大）	2900 mm
工具最大重量	50000 kg
滑块（液压压力机）	
主缸数量	1
最大进给速度	180 mm/s
最大加工速度	50 mm/s
反向力	95 to
内装尺寸	

Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH
Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132–999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

工作台到滑块最大距离	2750 mm
立柱开口 前/后	4100 mm
侧面通过宽度（宽）	1500 mm
电气接线参数	
总功率	62 kW
接线电压	400 V
电源频率	50 Hz
尺寸/重量	
空间需求长	10200 mm
空间需求宽	6900 mm
总高度	8850 mm
高出地面	7930 mm
低于地面	920 mm
总重量约	120000 kg
压力机的辅助装置	
光栅	是的

数据/图像
立即通过 WhatsApp 接收技术数据和图片!

数据/图像
立即通过 WhatsApp 接收技术数据和图片!