



Pres Hattı

Stok numarası **7-29109**
Marka **SCHULER**
Model **DBS2-1600 + EBS2-800**
Kontrol **SPS Kontrol SIEMENS 1**
Üretim yılı **1974**



Pres - Konstruksyon

Konstruksyon

çift Kolon

Pres Gücü

Komple Güç

1600 to

Pres Tablası

Bağlama Alanın Genişliği
Bağlama Alanın Derinliği
Yerden Yüksekliği
Adet Tablalar
Kayar Tabla

2800 mm
1700 mm
580 mm
2
evet

Koç

Koç Gücü
Bağlama Alanın Genişliği
Bağlama Alanın Derinliği
Ayar
Kurs
Vuruş Sayısı (min.)
Vuruş Sayısı (maks.)

1000 to
2150 mm
1100 mm
500 mm
950 mm
10 /min
20 /min

Saç Tutucu

Saç Tutucu Gücü
Bağlama Alanın Genişliği
Bağlama Alanın Derinliği
Kurs

600 to
3050 mm
1850 mm
800 mm

Bağlama Ebadları

Pencer Açıklığı ön/arka
Pencere Açıklığı (Genişlik)

3160 mm
1950 mm

Hava Yastık



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

Hava Yastık Gücü
Kurs
Tesir

200 to
250 mm
pinumatik

Elektrik Değerleri

Komple Güç

160 kW

Bağlantı Voltajı

550 V

Frekans

50 Hz

Ebadler / Ağırlıklar

Yerden Yüksekliği

9500 mm

Komple Ağırlığı takribi

270000 kg

Aksesuar Presler için

otomatik Kalıp Sıkma Tertibatı

evet

hidr. Basınç Ayar Emniyeti

evet

Pres - Konstruksyon

Konstruksyon

çift Kolon

Kayar Tabla

evet

Pres Gücü

Komple Güç

800 to

Pres Tablası

Bağlama Alanın Genişliği

2800 mm

Bağlama Alanın Derinliği

1500 mm

Yerden Yüksekliği

580 mm

Adet Tablalar

2

otomatik Kalıp Sıkma Tertibatı

evet

Kayar Tabla

evet

Koç

Bağlama Alanın Genişliği

2800 mm

Bağlama Alanın Derinliği

1500 mm

Ayar

500 mm

Kurs

850 mm

Vuruş Sayısı (min.)

10 /min

Vuruş Sayısı (maks.)

20 /min

Koçun içersindeki İtici

evet

İtici Kurs

150 mm

İtici Güç

70 to

Hava Yastık

Hava Yastık Gücü

150 to

Kurs

200 mm



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

Bağlama Ebadları

Pencer Açıklığı ön/arka	3160 mm
Pencere Açıklığı (Genişlik)	1600 mm

Elektrik Değerleri

Komple Güç	160 kW
Bağlantı Voltajı	550 V
Frekans	50 Hz

Ebadler / Ağırlıklar

Yerden Yüksekliği	9500 mm
Komple Ağırlığı takribi	200000 kg

Aksesuar Presler için

otomatik Kalıp Sıkma Tertibatı	evet
hidr. Basınç Ayar Emniyeti	evet



Veri/Resimler

Teknik verileri ve resimleri hemen WhatsApp'tan alın!



Veri/Resimler

Teknik verileri ve resimleri hemen WhatsApp'tan alın!

