



Вытяжной пресс - гидравлический

Номер склада **7-27920**
Бренд **AP&T**
Модель **ZF-16000-46/25MB**

Управление **Система программного управления SIEMENS S7**

Год выпуска **2000**

Состояние ★★★★★★★★☆☆



Конструкция пресса

Конструкция станины

Двухстоечный

Усилия прессования

Общее номинальное усилие

1600 to

Стол пресса

Поверхность зажима ширина

4600 mm

Поверхность зажима глубина

2500 mm

Ziehkissenkraft

600 to

Раздвижной стол

да

Ползун

Усилие пуансона

1600 to

Поверхность зажима ширина

4600 mm

Поверхность зажима глубина

2500 mm

Ход

1700 mm

Усилие возврата

107 to

Ziehkissenkraft

300 to

- Выталкиватель ход

200 mm

Монтажные размеры

Высота монтажа (макс)

2300 mm

Проем между стойками спереди/сзади

4600 mm

Свободный проход сбоку (ширина)

1500 mm

Ziehkissen

Ziehkissenkraft

600 to

Ход

400 mm

Поверхность зажима ширина

3850 mm



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

Поверхность зажима глубина
Принцип действия

1900 mm
гидравлически

Ziehkissen

Ziehkissenkraft

300 to

Ход

200 mm

Поверхность зажима ширина

3800 mm

Поверхность зажима глубина

1900 mm

Принцип действия

гидравлически

Электрические данные подключения

Потребляемая мощность (всего)

473 kW

Размеры / веса

Общий все примерно

300000 kg

Дополнительное оснащение для прессов

Фотоэлектрический барьер

да

Соот. действ правилам техн безопасности

да

Гидр. защита от перегрузки

да



Данные/изображения

Получите технические данные и фотографии через WhatsApp
прямо сейчас!



Данные/изображения

Получите технические данные и фотографии через WhatsApp
прямо сейчас!

