



Продольно-фрезерный станок - универсальный

Номер склада **7-36543**
Бренд **PARPAS**
Модель **SL 100/2000**



Управление **Управление траекторией с ЧПУ HEIDENHAIN TNC 426**

Год выпуска **1997**

Состояние ★★★★★★★★☆☆

Конструкция

Конструкция

Конструкция станины

Рабочая область -фрезерование-

Перемещение ось x	2000 mm
Перемещение ось y	1000 mm
Перемещение z	1500 mm

Стол

Поверхность зажима ширина	2500 mm
Поверхность зажима глубина	1000 mm

Рабочий шпиндель/ головка

Тип шпинделя	Поворотная головка
Возможность поворота	360 °
- Способ приведения в действие	Ручной
- Возможность позиционирования	2.5 °
Возможность поворота (2 оси вращения)	180 °
- Способ приведения в действие	Ручной
- Возможность позиционирования	2.5 °
Диапазон числа оборотов от	20 /min
Диапазон числа оборотов до	3000 /min
Зажим	ISO SK 50
Мощность привода (макс)	30 kW

Электрические данные подключения

Установленная мощность	71 kVA
Подводимое напряжение	400 V



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

Номинальная частота

50 Hz

Размеры / веса

Необходимое пространство длина

5500 mm

Необходимое пространство ширина

6100 mm

Общая высота

3600 mm

Общий вес примерно

18000 kg

Дополнительное оснащение сверление/фрезерован

Шпиндель на шарикоподшипниках

да

Крышка направляющей

да

Устройство с хладагентом

да

Заготовка – контактная измерительная головка

да



Данные/изображения

Получите технические данные и фотографии через WhatsApp прямо сейчас!



Данные/изображения

Получите технические данные и фотографии через WhatsApp прямо сейчас!

