



Линия прессов

Номер склада **7-29109**
Бренд **SCHULER**
Модель **DBS2-1600 + EBS2-800**

Управление **Система программного управления SIEMENS 1**

Год выпуска **1974**



Конструкция пресса

Конструкция станины

Двухстоечный

Усилия прессования

Общее номинальное усилие

1600 to

Стол пресса

Поверхность зажима ширина

2800 mm

Поверхность зажима глубина

1700 mm

Высота относительно пола

580 mm

Число столов

2

Раздвижной стол

да

Ползун

Усилие пуансона

1000 to

Поверхность зажима ширина

2150 mm

Поверхность зажима глубина

1100 mm

Возможность регулировки

500 mm

Ход

950 mm

Число ходов (мин)

10 /min

Число ходов (макс)

20 /min

Листодержатель

Усилие листодержателя

600 to

Поверхность зажима ширина

3050 mm

Поверхность зажима глубина

1850 mm

Ход

800 mm

Монтажные размеры

Проем между стойками спереди/сзади

3160 mm

Свободный проход сбоку (ширина)

1950 mm



Ziehkissen

Зиехкиссенkraft	200 to
Ход	250 mm
Принцип действия	Пневматический

Электрические данные подключения

Потребляемая мощность (всего)	160 kW
Подводимое напряжение	550 V
Номинальная частота	50 Hz

Размеры / веса

Высота относительно пола	9500 mm
Общий все примерно	270000 kg

Дополнительное оснащение для прессов

Автом. Устройство установки инструмента	да
Гидр. защита от перегрузки	да

Конструкция пресса

Конструкция станины	Двухстоечный
Раздвижной стол	да

Усилия прессования

Общее номинальное усилие	800 to
--------------------------	--------

Стол пресса

Поверхность зажима ширина	2800 mm
Поверхность зажима глубина	1500 mm
Высота относительно пола	580 mm
Число столов	2
Автом. Устройство установки инструмента	да
Раздвижной стол	да

Ползун

Поверхность зажима ширина	2800 mm
Поверхность зажима глубина	1500 mm
Возможность регулировки	500 mm
Ход	850 mm
Число ходов (мин)	10 /min
Число ходов (макс)	20 /min
Выталкиватель в ползуне	да
- Выталкиватель ход	150 mm
- Выталкиватель усилие	70 to

Ziehkissen



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

Ziehkissenkraft
Ход

150 to
200 mm

Монтажные размеры

Проем между стойками спереди/сзади
Свободный проход сбоку (ширина)

3160 mm
1600 mm

Электрические данные подключения

Потребляемая мощность (всего)
Подводимое напряжение
Номинальная частота

160 kW
550 V
50 Hz

Размеры / веса

Высота относительно пола
Общий вес примерно

9500 mm
200000 kg

Дополнительное оснащение для прессов

Автом. Устройство установки инструмента
Гидр. защита от перегрузки

да
да



Данные/изображения

Получите технические данные и фотографии через WhatsApp
прямо сейчас!



Данные/изображения

Получите технические данные и фотографии через WhatsApp
прямо сейчас!

