



Blanking Line (for blank preparation)

Номер склада **7-31415**
Бренд **MÜLLER WEINGARTEN**
Модель **U 200**

Управление **Система программного управления SIEMENS S5**

Год выпуска **1985**



Технические данные:

Толщина листа при 40 кг/мм ²	2 mm
Длина панели	4000 mm
Длина полосы (мин)	300 mm
Ширина катушки от	600 mm
Ширина катушки до	2000 mm
Внутренний диаметр катушки от	600 mm
Наружный диаметр катушки до	2000 mm
Макс. вес обмотки	30 to

Разматыватель ленты

Конструкция	Одинарная моталка
Ширина листа (макс)	2000 mm
Ширина листа (мин)	600 mm

Листоправильный узел

Ширина листа (макс)	2000 mm
Ширина листа (мин)	600 mm
Число правильных валков	13
Диаметр правильных валков	50 mm
Диаметр задающих валков	180 mm
Рабочая скорость (мин)	0 m/mi n
Рабочая скорость (макс)	85 m/mi n

Узел подачи

Подача: Конструкция	Подача роликов
Ширина листа (макс)	2000 mm



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

Шаг подачи (мин)	50 mm
Шаг подачи (макс)	4000 mm

Электрические данные подключения

Подводимое напряжение	380 V
Номинальная частота	50 Hz

Размеры / веса

Необходимое пространство длина	38000 mm
Необходимое пространство ширина	10000 mm
Общая высота	5000 mm
Общий вес примерно	84000 kg



Данные/изображения

Получите технические данные и фотографии через WhatsApp прямо сейчас!



Данные/изображения

Получите технические данные и фотографии через WhatsApp прямо сейчас!

