



Fahrständerfräsmaschine - Universal

Lagernummer **7-46688**
Fabrikat **SORALUCE**
Modell **FP 6000**

Steuerung **CNC Bahnsteuerung
HEIDENHAIN iTNC 530**

Baujahr **2009**



Bauweise

Bauweise

Fahrständer

Arbeitsbereich -fräsen-

Verfahrweg x-Achse	6000 mm
Verfahrweg y-Achse	2100 mm
Verfahrweg z	1500 mm

Arbeitsspindel / Kopf

Spindeltyp	Orthogonalkopf
Schwenkbarkeit	360 °
- Betätigungsweise	automatisch
- Positionierbarkeit	1 °
Schwenkbarkeit (2.Drehachse)	270 °
- Betätigungsweise	automatisch
- Positionierbarkeit	1 °
Drehzahlbereich von	20 /min
Drehzahlbereich bis	4000 /min
Spindeldurchmesser	90 mm
Aufnahme	ISO SK 50
Spindelleistung (dauernd)	32 kW
Drehmoment (max.)	910 Nm

Achsantriebe

Vorschub von	2 mm/ min
Vorschub bis	20000 mm/ min
Eilgang	25000 mm/



Elektrische Anschlussdaten	min
Leistungsaufnahme (gesamt)	79 kW
Anschlussspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz

Abmessungen / Gewichte	
Platzbedarf Länge	13536 mm
Höhe über Flur	3820 mm
Gesamtgewicht ca.	55000 kg

Zusatzrüstung Bohren/Fräsen

Kühlmitteleinrichtung	ja
Hochdruckkühlsystem (Innenkühlung)	ja
Arbeitsraum-Vollverkleidung	ja
Späneförderer	ja
Hydraulikaggregat	ja
Zentralschmierung	ja

Technische Beschreibung

Fahrständerfräsmaschine mit Heidenhain TNC530, Kühlmitteleinrichtung mit 15 bar Druck , Späneförderer
- Das Plattenfeld, der Aufspanntisch, der Aufspannwinkel, gehören nicht zum Lieferumfang -



Daten / Bilder

Jetzt technische Daten und Bilder per WhatsApp erhalten!



Daten / Bilder

Jetzt technische Daten und Bilder per WhatsApp erhalten!

