Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH
Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132–999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

Querteilanlage



Lagernummer	**7-28773**
Fabrikat	**MÜLLER WEINGARTEN**
Modell	**U 200**
Baujahr	**1993**
Zustand	★★★★★★★★★☆

Technische Daten

Blechdicke bei 40 Kg/qmm	2.5	mm
Tafellänge	3400	mm
Streifenbreite Mindestmass für	100	
Coilbreiten von	470	mm
Coilbreiten bis	2000	mm
Coil Innendurchmesser von	570	mm
Coil Innendruchmesser bis	460	mm
Coil Aussendurchmesser von	900	mm
Coil Aussendurchmesser bis	2000	mm
Max. Coilgewicht	35	to
Richtgeschwindigkeit	85	m/min

Elektrische Anschlussdaten

Anschlussspannung	500	V
Netzfrequenz	50	Hz

Abmessungen / Gewichte

Platzbedarf Länge	39425	mm

Technische Beschreibung

Die technischen Daten entnehmen Sie bitte aus den beigefügten Dokumenten.

Die Anlage besteht aus:

- Bandladestuhl UBS 35
- Einzelhaspel 35 to UAH 200.35
- Einfädel- und Abzieheinheit UE 200
- Schlopfschere (mit Schrottweiche) AUS 200.2
- Entgrateinrichtung UER 200
- Wascheinheit UWL 200

Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH
Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132–999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

- Bandoberflächenabsaugung (Säuferbalken)
- Richteinheit (13 Walzen, Durm. 50 mm) UR 200.2
- Schlaufengrube, Tiefe 6000 mm UT 200
- Schweißnahterkennung Fabr. Pauly, Typ PP 2441/308/R 153
- Walzenvorschubapparat 100-3400 mm, UWA 200
- Elektronische Schwenkschere +- 30° USSe 200
(optional Wechselkasetten)
- Teleskop-Mehrfachriemenförderer (Magnetbänder)
- Platinenstapelanlage mit 2 Stapelstellen UST 200
470-2000 mm x 100-3400 mm
- Schrottstation (bei erkannter Schweißnaht)

Zubehör

Kommandostand, Schallschutzkabine, Krananlage zur Beladung der (optionalen) Messerbalken auf den vorgesehenen Wechselwagen.

Zustandsbeschreibung

Vollautomatische Bandanlage, ausgelegt auf schnellen Bandvorschub mit Hochleistungs-Schwenkschere mit elektronischer Messerpositionierung für Parallellschnitt, Schrägschnitt und, mittels automatischen Wechsel der Wechselkasetten, Formschnitt !!!
Leistung bis zu 115 Platinen /min !!!
Platinenstapelanlage mit 2 Stapelstellen für hochgenaue Platinenstapel.

Der heutige Neupreis liegt bei ca. EUR 4.700.000,--

Daten / Bilder
Jetzt technische Daten und Bilder per WhatsApp erhalten!

Daten / Bilder
Jetzt technische Daten und Bilder per WhatsApp erhalten!