



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

Portal Bearbeitungszentrum

Lagernummer **7-38670**
Fabrikat **WALDRICH COBURG**
Modell **20-10 FP 225 NC**

Steuerung **CNC Bahnsteuerung SIEMENS
SINUMERIK 840 D**

Baujahr **1986**
Zustand 



Arbeitsbereich -fräsen-

X-Achse Einzeltisch	4500 mm
X-Achse Doppeltisch	9700 mm
Verfahrweg y-Achse	3550 mm
Verfahrweg z	1000 mm
Verfahrweg w-Achse	1250 mm

Portal

max. Abstand Spindel ... Aufspannfläche	1700 mm
max. Abstand Spindel Aufspannfläche optional	2700 mm
Ständerdurchgang	2600 mm

Tisch

Aufspannfläche Einzeltisch Länge	4500 mm
Aufspannfläche Doppeltisch Länge	9000 mm
Aufspannfläche Einzeltisch Breite	2250 mm
Aufspannfläche Doppeltisch Breite	2250 mm
Werkstückgewicht (max)	80000 kg

Arbeitsspindel / Kopf

Drehzahlbereich von	4 /min
Drehzahlbereich bis	1500 /min
Aufnahme	ISO SK 60

Arbeitsspindel / Kopf

Antriebsleistung (max.)	105 kW
-------------------------	--------

Achsantriebe

Vorschub x von	1 mm/ min
----------------	--------------



Vorschub x bis	18000 mm/ min
Vorschub y von	1 mm/ min
Vorschub y bis	15000 mm/ min
Vorschub z von	1 mm/ min
Vorschub z bis	10000 mm/ min
Vorschub w von	1 mm/ min
Vorschub w bis	6000 mm/ min

Werkzeugmagazin

Anzahl Werkzeugpositionen	205
---------------------------	-----

Elektrische Anschlussdaten

Leistungsaufnahme (gesamt)	120 kW
Anschlussspannung	380 V
Netzfrequenz	50 Hz

Zusatzausrüstung Bohren/Fräsen

Kühlmitteleinrichtung	nein
-----------------------	------

Technische Beschreibung

DOPPELTISCH-PORTALFRÄSMASCHINE, Tische koppelbar

- X-Achse 9700mm Doppeltisch, 4500mm Einzeltisch
- Y-Achse 3550mm
- Z-Achse 1000mm
- W-Achse 1250mm Querbalken
- momentaner max. Abstand Spindelnase - Tisch = 1700 mm.

Dieser Abstand kann auf max. 2700 mm von WALDRICH COBURG erhöht werden.

Das Angebot liegt uns vor.

- Durchgangsbreite 2750/2600mm ohne/mit Ständerbalken
- Aufspannlänge 4500/9000mm Einzel-/Doppeltisch
- Aufspannbreite 2250mm
- Hydrostatische Tischführung: X Achse und Y- Achse
- Aggregatewechseleinrichtung: automatisches Pick-up System, 6 Magazinplätze
- AGGREGATE:
 - Vorsatzlager: VL 300 & VL 600, Übersetzung 1:1
 - Winkelfräsköpfe: gross & klein, Übersetzung 1:1



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

- Schnelllaufspindel: SL 75, Übersetzung 1:3

- Absaughaube

WERKZEUGMAGAZIN:

- Fabrikat DEMMELER

- Typ: Werkzeugarena 2.2, 205 Magazinplätze

Bedienung: KUKA 6-Achsen Industrieroboter mit Doppelgreifer

- Rüsten: 2 x 5 Rüstplätze

- Ein- und Auslagern: automatisch durch KUKA Roboter ab/bis Rüstplatz

Zustandsbeschreibung

Die Maschine wurde in 2010 von WALDRICH - COBURG komplett (für ca. € 2.3mio) überholt

und ist in einem TOP - Zustand.

OPTIONALE DREHZAHLERHÖHUNG AUF 2500 1/min (Waldrich Angebot liegt uns vor).



Daten / Bilder

Jetzt technische Daten und Bilder per WhatsApp erhalten!



Daten / Bilder

Jetzt technische Daten und Bilder per WhatsApp erhalten!

