Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH
Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132–999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

Transferpresse -mechanisch-



Lagernummer	**7-47217**
Fabrikat	**FAGOR**
Modell	**TSE2-1000-4000-1600**
Steuerung	**SPS Steuerung SIEMENS S7-1500F**
Zustand	★★★★★★★★★★

Pressen-Bauart

Gestellbauart	Transferpresse
Antriebsart	mechanisch
Fenster im Seitenständer	ja
Durchfall-Loch im Tisch	ja
Schiebetisch	ja
Anzahl Tische	2

Pressenkräfte

Gesamt-Nennkraft	1000	to

Pressentisch

Aufspannfläche (links-rechts)	4000	mm
Aufspannfläche (vorne-hinten)	1600	mm
Höhe über Flur	600	mm
autom. Werkzeugspanneinrichtung	ja	

Stössel

Hub	400	mm

Stössel (mechan. Presse)

Stössel-Verstellbarkeit	300	mm
Stössel-Verstellbarkeit	100	mm
Hubzahl min.	8	/min
Hubzahl max.	50	/min
hydraulische Überlastsicherung	ja	

Werkzeug-Einbauabmessungen

Werkzeug-Einbauhöhe (Hub unten, Verstellung o	900	mm
Werkzeug-Einbauhöhe (Hub unten, Verstellung o	766	mm
Abstand zw. den Ständern (links-rechts)	4250	mm

Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH
Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132–999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

Freier Durchgang seitlich (Breite)	1800	mm
Werkzeuggewicht max.	20000	kg

Transfersystem

Greiferschienen-Innenweite geschlossen max.	500	mm
Greiferschienen-Innenweite offen max.	1300	mm
Werkzeugabstand, Hub von	0	mm
Werkzeugabstand, Hub bis	800	mm

Elektrische Anschlussdaten

Leistungsaufnahme (gesamt)	200	kW
Anschlussleistung	350	kVA
Anschlussspannung	400	V
Netzfrequenz	60	Hz

Abmessungen / Gewichte

Platzbedarf Länge	7500	mm
Platzbedarf Breite	4800	mm
Höhe über Flur	7360	mm
Höhe unter Flur	4000	mm
Gesamtgewicht ca.	250000	kg

Zusatzausrüstung f. Pressen

Lichtschranke	ja
Schnittschlagdämpfung	ja
autom. Werkzeugspanneinrichtung	ja
hydraulische Überlastsicherung	ja
Transfereinrichtung	ja

Zustandsbeschreibung

Neue Transfer Presse !! Eingelagert. Nie aufgebaut.
KOMPLETT mit Elektronischem Balkentransfer 0 - 800 mm Transferschritt und 500 - 1300 mm Distanz zwischen den Transferbalken. Hebehub = 0-150 mm.
2 x Schiebetisch T-Form- Frontseite ausfahrbar.
Werkzeug Gesamtgewicht max. 20.000 kg , Oberteil max. 10.000 kg.
Stösselgewichtsausgleich mittels Druckluftzylinder. Druckeinstellungautomatisch mit Sollwert-Vorgabe aus dem Werkzeugspeicher.
Die unterschiedlichen Angaben zur Einbauhöhe resultieren durch den Ein- bzw. Ausbau der Tisch- und Stöhttps://sselplatten.Die unterschiedlichen Angaben zur Stösselverstellung beziehen sich auf den Betrieb mit/ bzw. ohne Transfereinrichtung.
Schmierung: Hauptlagerstellen , Zahnräder werden kontinuierlich durch die Umlaufschmierung versorgt.
LED-Werkzeugraum Beleuchtung. 2 Nebenbedienpulte, Schrottleitbleche,

Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH
Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132–999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

Presskraftmesseinrichtung, Schwingungselemente Fabrikat KTI

Daten / Bilder
Jetzt technische Daten und Bilder per WhatsApp erhalten!

Daten / Bilder
Jetzt technische Daten und Bilder per WhatsApp erhalten!