



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

Transferpresse -mechanisch-

Lagernummer **7-36945**
Fabrikat **MANZONI**
Modell **1250 T 2GN**

Steuerung **SPS Steuerung ALLAN
BRADLEY**

Baujahr **2002**
Zustand ★★★★★★☆☆



Pressen-Bauart

Gestellbauart
Fenster im Seitenständer
Durchfall-Loch im Tisch

Zweiständer
ja
ja

Pressenkräfte

Gesamt-Nennkraft 1250 to

Pressentisch

Aufspannfläche (links-rechts) 3350 mm
Aufspannfläche (vorne-hinten) 1550 mm
Anzahl T-Nuten 20
Abstand zwischen T-Nuten 150 mm
Höhe über Flur 950 mm

Stößel

Aufspannfläche (links-rechts) 3200 mm
Aufspannfläche (vorne-hinten) 1550 mm
Hub 150 mm

Stößel (mechan. Presse)

Stößel-Verstellbarkeit 15 mm
Hubzahl min. 18 /min
Hubzahl max. 60 /min
hydraulische Überlastsicherung ja

Werkzeug-Einbauabmessungen

Werkzeug-Einbauhöhe (Hub unten, Verstellung o 615 mm
Abstand zw. den Ständern (links-rechts) 3450 mm
Freier Durchgang seitlich (Breite) 1300 mm



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

Transfersystem

Greiferschienen-Innenweite geschlossen max.	1100 mm
Greiferschienen-Innenweite geschlossen min.	400 mm

Bandabrolleinheit

Bauweise	Einfachhaspel
Blechbreite (max)	800 mm
Blechbreite (min)	150 mm
max. Gewicht der Bandrolle	6.5 to
max. Aussendurchmesser Bandrolle	1400 mm

Blech-Richteinheit

Blechbreite (max)	800 mm
Blechbreite (min)	150 mm
Blechstärke (max)	2 mm
Blechstärke (min)	0.2 mm
Anzahl der Richtwalzen	11
Durchmesser der Richtwalzen	45.6 mm
Durchmesser der Einzugswalzen	100 mm
Arbeitsgeschwindigkeit (max)	42 m/min

Vorschubeinheit

Bandvorschub: Bauart	Walzenvorschub
Blechbreite (max)	800 mm
Blechstärke (max)	2 mm
Vorschubschritt (max)	3000 mm

Elektrische Anschlussdaten

Leistungsaufnahme (gesamt)	175 kW
Anschlussspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz

Abmessungen / Gewichte

Höhe über Flur	7395 mm
Gesamtgewicht ca.	245000 kg

Zusatzausrüstung f. Pressen

2-Hand Einrückung	ja
autom. Werkzeugspanneinrichtung	ja
hydraulische Überlastsicherung	ja
Transfereinrichtung	ja
Bandvorschub: Bauart	Walzenvorschub
Abwickelhaspel	ja



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

Richtapparat

ja

Technische Beschreibung

- Doppelständer- Kniehebelpresse mit Transfereinrichtung.
- ohne Werkzeugwechselwagen in Doppel- Ausführung,
- Bandanlage Saronni mit Ladestuhl, Einfachhaspel, Richtmaschine mit 11 Richtrollen und Saronni Vorschub mit Beöleinrichtung für Bandbreite max. 800 mm und Banddicke max. 2 mm.

Transfer:

Transferhub 200 - 450 mm.

Höhe der Transferbalken 60 - 80 - 100 mm

Schienenweite geschlossen 400 - 1100 mm.

Zustandsbeschreibung

Videos unter :

<https://youtu.be/flnsj4QqpUI>

<https://youtu.be/emLglj54J2w>



Daten / Bilder

Jetzt technische Daten und Bilder per WhatsApp erhalten!



Daten / Bilder

Jetzt technische Daten und Bilder per WhatsApp erhalten!

