



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

Transferpresse -mechanisch-

Lagernummer **7-47217**
Fabrikat **FAGOR**
Modell **TSE2-1000-4000-1600**

Steuerung **SPS Steuerung SIEMENS**
S7-1500F

Zustand ★★★★★★★★★★



Pressen-Bauart

Gestellbauart	Transferpresse
Antriebsart	mechanisch
Fenster im Seitenständer	ja
Durchfall-Loch im Tisch	ja
Schiebetisch	ja
Anzahl Tische	2

Pressenkräfte

Gesamt-Nennkraft	1000 to
------------------	---------

Pressentisch

Aufspannfläche (links-rechts)	4000 mm
Aufspannfläche (vorne-hinten)	1600 mm
Höhe über Flur	600 mm
autom. Werkzeugspanneinrichtung	ja

Stößel

Hub	400 mm
-----	--------

Stößel (mechan. Presse)

Stößel-Verstellbarkeit	300 mm
Stößel-Verstellbarkeit	100 mm
Hubzahl min.	8 /min
Hubzahl max.	50 /min
hydraulische Überlastsicherung	ja

Werkzeug-Einbauabmessungen

Werkzeug-Einbauhöhe (Hub unten, Verstellung o	900 mm
Werkzeug-Einbauhöhe (Hub unten, Verstellung o	766 mm
Abstand zw. den Ständern (links-rechts)	4250 mm



Freier Durchgang seitlich (Breite)	1800 mm
Werkzeuggewicht max.	20000 kg

Transfersystem

Greiferschienen-Innenweite geschlossen max.	500 mm
Greiferschienen-Innenweite offen max.	1300 mm
Werkzeugabstand, Hub von	0 mm
Werkzeugabstand, Hub bis	800 mm

Elektrische Anschlussdaten

Leistungsaufnahme (gesamt)	200 kW
Anschlussleistung	350 kVA
Anschlussspannung	400 V
Netzfrequenz	60 Hz

Abmessungen / Gewichte

Platzbedarf Länge	7500 mm
Platzbedarf Breite	4800 mm
Höhe über Flur	7360 mm
Höhe unter Flur	4000 mm
Gesamtgewicht ca.	250000 kg

Zusatzrüstung f. Pressen

Lichtschränke	ja
Schnittschlagdämpfung	ja
autom. Werkzeugspanneinrichtung	ja
hydraulische Überlastsicherung	ja
Transfereinrichtung	ja

Zustandsbeschreibung

Neue Transfer Presse !! Eingelagert. Nie aufgebaut.
KOMPLETT mit Elektronischem Balkentransfer 0 - 800 mm Transferschritt und 500 - 1300 mm Distanz zwischen den Transferbalken. Hebehub = 0-150 mm.
2 x Schiebetisch T-Form- Frontseite ausfahrbar.
Werkzeug Gesamtgewicht max. 20.000 kg , Oberteil max. 10.000 kg.
Stößelgewichtsausgleich mittels Druckluftzylinder. Druckeinstellung automatisch mit Sollwert-Vorgabe aus dem Werkzeugspeicher.
Die unterschiedlichen Angaben zur Einbauhöhe resultieren durch den Ein- bzw. Ausbau der Tisch- und Stößelplatten. Die unterschiedlichen Angaben zur Stößelverstellung beziehen sich auf den Betrieb mit/ bzw. ohne Transfereinrichtung.
Schmierung: Hauptlagerstellen , Zahnräder werden kontinuierlich durch die Umlaufschmierung versorgt.
LED-Werkzeugraum Beleuchtung. 2 Nebenbedienpulte, Schrottleitbleche,



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

Presskraftmesseinrichtung, Schwingungselemente Fabrikat KTI



Daten / Bilder

Jetzt technische Daten und Bilder per WhatsApp erhalten!



Daten / Bilder

Jetzt technische Daten und Bilder per WhatsApp erhalten!

