



Pressenlinie

Lagernummer **7-29109**
 Fabrikat **SCHULER**
 Modell **DBS2-1600 + EBS2-800**

Steuerung **SPS Steuerung SIEMENS 1**

Baujahr **1974**



Pressen-Bauart

Gestellbauart

Zweiständer

Pressenkräfte

Gesamt-Nennkraft

1600 to

Pressentisch

Aufspannfläche (links-rechts)

2800 mm

Aufspannfläche (vorne-hinten)

1700 mm

Höhe über Flur

580 mm

Anzahl Tische

2

Schiebetisch

ja

Stößel

Stößelkraft

1000 to

Aufspannfläche (links-rechts)

2150 mm

Aufspannfläche (vorne-hinten)

1100 mm

Stößel-Verstellbarkeit

500 mm

Hub

950 mm

Hubzahl min.

10 /min

Hubzahl max.

20 /min

Blechhalter

Blechhalterkraft

600 to

Aufspannfläche (links-rechts)

3050 mm

Aufspannfläche (vorne-hinten)

1850 mm

Hub

800 mm

Werkzeug-Einbauabmessungen

Abstand Tisch - Blechhalter max.

1400 mm

Abstand zw. den Ständern (links-rechts)

3160 mm

Freier Durchgang seitlich (Breite)

1950 mm



Ziehkissen (Tischkissen)

Ziehkissenkraft	200 to
Hub	250 mm
Wirkungsweise	pneumatisch

Elektrische Anschlussdaten

Leistungsaufnahme (gesamt)	160 kW
Anschlussspannung	550 V
Netzfrequenz	50 Hz

Abmessungen / Gewichte

Höhe über Flur	9500 mm
Gesamtgewicht ca.	270000 kg

Zusatzausrüstung f. Pressen

autom. Werkzeugspanneinrichtung	ja
hydraulische Überlastsicherung	ja

Pressen-Bauart

Gestellbauart	Zweiständer
Schiebetisch	ja

Pressenkräfte

Gesamt-Nennkraft	800 to
------------------	--------

Pressentisch

Aufspannfläche (links-rechts)	2800 mm
Aufspannfläche (vorne-hinten)	1500 mm
Höhe über Flur	580 mm
Anzahl Tische	2
autom. Werkzeugspanneinrichtung	ja
Schiebetisch	ja

Stößel

Aufspannfläche (links-rechts)	2800 mm
Aufspannfläche (vorne-hinten)	1500 mm
Stößel-Verstellbarkeit	500 mm
Hub	850 mm
Hubzahl min.	10 /min
Hubzahl max.	20 /min
Auswerfer im Stößel	ja
- Auswerfer Hub	150 mm
- Auswerfer Kraft	70 to

Ziehkissen (Tischkissen)



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

Ziehkissenkraft
Hub

150 to
200 mm

Werkzeug-Einbauabmessungen

Abstand Tisch - Stößel max.
Abstand zw. den Ständern (links-rechts)
Freier Durchgang seitlich (Breite)

1100 mm
3160 mm
1600 mm

Elektrische Anschlussdaten

Leistungsaufnahme (gesamt)
Anschlussspannung
Netzfrequenz

160 kW
550 V
50 Hz

Abmessungen / Gewichte

Höhe über Flur
Gesamtgewicht ca.

9500 mm
200000 kg

Zusatzausrüstung f. Pressen

autom. Werkzeugspanneinrichtung
hydraulische Überlastsicherung

ja
ja

Technische Beschreibung

SCHULER PRESSENSTRASSE BESTEHEND AUS :

1 x 1600 to. Type: DBS2-1600-2,80-950 Ziehpresse mit Blechhalter.

4 x 800 to. Type: EBS2- 800-2,80-850 Ziehpressen.

Alle Pressen haben 2 Schiebetische und Ziehkisseneinrichtung.

Die Beladung der Pressenstrasse erfolgt über Platinenlader mit 2 Stationen.

KOMPLETTER UMBAU MIT NEUER ELEKTRIK MÖGLICH #.



Daten / Bilder

Jetzt technische Daten und Bilder per WhatsApp erhalten!



Daten / Bilder

Jetzt technische Daten und Bilder per WhatsApp erhalten!

