



**GOEDICKE**  
WERKZEUGMASCHINEN



**Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH**

Heinz-Nixdorf-Str. 2  
D-74172 Neckarsulm  
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com  
www.goedicke.com

## Plattenbohrwerk - Traghülse

Lagernummer **7-30360**  
Fabrikat **SCHARMANN**  
Modell **HEAVYCUT 1.1**  
  
Steuerung **CNC Bahnsteuerung  
HEIDENHAIN TNC 426**  
  
Baujahr **1984**  
Zustand 



### Bauweise

Bauweise

Fahrständer

### Arbeitsbereich -fräsen-

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Verfahrweg x-Achse | 5000 mm |
| Verfahrweg y-Achse | 2500 mm |
| Verfahrweg z       | 800 mm  |
| Verfahrweg w-Achse | 700 mm  |

### Arbeitsspindel / Kopf

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Drehzahlbereich von | 2.5 /min  |
| Drehzahlbereich bis | 1250 /min |
| Spindeldurchmesser  | 160 mm    |
| Aufnahme            | ISO SK 50 |

### Traghülse

|        |        |
|--------|--------|
| Breite | 325 mm |
| Höhe   | 325 mm |

### Achsantriebe

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Vorschub von | 1 mm/<br>min    |
| Vorschub bis | 6000 mm/<br>min |
| Eilgang      | 8000 mm/<br>min |
| Eilgang w    | 6000 mm/<br>min |

### Elektrische Anschlussdaten



**GOEDICKE**  
WERKZEUGMASCHINEN



**Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH**

Heinz-Nixdorf-Str. 2  
D-74172 Neckarsulm  
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com  
www.goedicke.com

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Leistungsaufnahme (gesamt) | 65 kW   |
| Anschlussleistung          | 202 kVA |
| Anschlussspannung          | 380 V   |
| Netzfrequenz               | 50 Hz   |

### **Abmessungen / Gewichte**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Platzbedarf Länge  | 9780 mm  |
| Platzbedarf Breite | 3730 mm  |
| Gesamthöhe         | 6350 mm  |
| Gesamtgewicht ca.  | 46500 kg |

### **Zusatzausrüstung Bohren/Fräsen**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Winkelfräskopf          | ja |
| Führungsbahnenabdeckung | ja |
| Kühlmitteleinrichtung   | ja |
| Späneförderer           | ja |

### **Technische Beschreibung**

Entfernung Spindelachse zur Aufspannfläche :

min = 880 mm

max = 3380 mm

Kühlung / Schmierung = 1 Düse und durch Spindelmitte.

### **Zubehör**

Maschine wird ohne Zubehör wie Winkel, Tische, Werkzeug etc. verkauft.

1 x Winkelfräskopf WFK 240/550 wird mitgeliefert.

### **Zustandsbeschreibung**

Die Maschine wurde 2000 komplett mechanisch und elektrisch überholt.

Neue Elektrik, neuer Schaltschrank, neue Steuerung, Motoren wurden gewartet,

Spindelstock Führungen überholt und neue Zahnstangen montiert, sowie neue Pumpen angebaut. Spindelkasten war zur Überholung und neuer Lagerung bei D+S in Mönchengladbach.



### **Daten / Bilder**

Jetzt technische Daten und Bilder per WhatsApp erhalten!





**GOEDICKE**  
WERKZEUGMASCHINEN



**Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH**

Heinz-Nixdorf-Str. 2  
D-74172 Neckarsulm  
+49-(0)7132-999 360

[info@goedicke.com](mailto:info@goedicke.com)  
[www.goedicke.com](http://www.goedicke.com)



**Daten / Bilder**



**GOEDICKE**  
WERKZEUGMASCHINEN



**Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH**

Heinz-Nixdorf-Str. 2  
D-74172 Neckarsulm  
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com  
www.goedicke.com

Jetzt technische Daten und Bilder per WhatsApp erhalten!

