



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

Ziehpresse -hydraulisch-

Lagernummer **7-27921**
Fabrikat **AP&T**
Modell **ZF-25000-50/27MB**

Steuerung **SPS Steuerung SIEMENS S7**

Baujahr **2000**
Zustand



Baujahr 2000

Pressenkräfte:
Gesamt-Nennkraft 2.500 to

Pressentisch:
Aufspannfläche Breite 5.000 mm
Aufspannfläche Tiefe 2.700 mm
Aufspann-Nuten Anzahl 14
Aufspann-Nuten Abstand 300 mm
Abstand Druckstift-Bohrungen 150 mm
Schiebetisch ja

Pressen-Bauart

Gestellbauart

Zweiständer

Pressenkräfte

Gesamt-Nennkraft

2500 to

Pressentisch

Aufspannfläche (links-rechts)
Aufspannfläche (vorne-hinten)
Anzahl T-Nuten
Abstand zwischen T-Nuten
Abstand Druckstift-Bohrungen
Schiebetisch

5000 mm
2700 mm
14
300 mm
150 mm
ja

Stößel

Stößelkraft
Aufspannfläche (links-rechts)

2500 to
5000 mm



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

Aufspannfläche (vorne-hinten)	2700 mm
Hub	1700 mm
Rückstellkraft	150 to
Auswerfer im Stößel	ja
- Auswerfer Hub	250 mm
- Auswerfer Kraft	250 to

Werkzeug-Einbauabmessungen

Einbauhöhe max.	2300 mm
Abstand zw. den Ständern (links-rechts)	5000 mm
Freier Durchgang seitlich (Breite)	1650 mm

Ziehkissen (Tischkissen)

Ziehkissenkraft	800 to
Hub	400 mm
Aufspannfläche (links-rechts)	4200 mm
Aufspannfläche (vorne-hinten)	1900 mm
Wirkungsweise	hydraulisch

Ziehkissen (Tischkissen)

Ziehkissenkraft	250 to
Hub	250 mm
Aufspannfläche (links-rechts)	3800 mm
Aufspannfläche (vorne-hinten)	1900 mm
Wirkungsweise	hydraulisch

Elektrische Anschlussdaten

Leistungsaufnahme (gesamt)	587 kW
----------------------------	--------

Abmessungen / Gewichte

Gesamtgewicht ca.	370000 kg
-------------------	-----------

Zusatzausrüstung f. Pressen

Lichtschranke	ja
entpricht akt. Unfallverhütungsvorschriften	ja
hydraulische Überlastsicherung	ja

Technische Beschreibung

- Ziehkissen im Tisch 800 to, 400 mm Hub
- Ziehkissen im Stößel 250 to, 250 mm Hub
- Schnittschlagdämpfung 4 x 300 to, 20 mm
- Verstellbereich Schnittschlagdämpfung 600 mm
- Schließgeschwindigkeit 400 mm/sec.
- ma. Pressgeschwindigkeit 34 mm/sec.
- Arbeitsgeschwindigkeit 20 mm/sec.-180 mm/sec.



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

- max. Rücklaufgeschwindigkeit 345 mm/sec.



Daten / Bilder

Jetzt technische Daten und Bilder per WhatsApp erhalten!



Daten / Bilder

Jetzt technische Daten und Bilder per WhatsApp erhalten!

