



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

Presse à emboutir -hydraulique-

Numéro de stock **7-27921**
Marque de **AP&T**
~~Modèle~~ **ZF-25000-50/27MB**
Contrôle **Commande programmable**
SIEMENS S7

Année de **2000**
~~fatigue~~ ★★★★★★☆☆

Année-modèle 2000

Forces de presses:
Force nominale globale 2.500 to

Plateau amovible:
Largeur de la surface de bridage 5.000 mm
Profondeur de la surface de bridage 2.700 mm
Nombre de rainures de fixation 14
Ecartement des rainures de fixation 300 mm
Ecartement alésage d'éjecteur 150 mm
Table coulissante oui

Type construct. presses

Type construct. châssis

Deux montants

Forces de presses

Force nominale globale 2500 to

Plateau amovible

Largeur de la surface de bridage	5000 mm
Profondeur de la surface de bridage	2700 mm
Nombre de rainures de fixation	14
Ecartement des rainures de fixation	300 mm
Ecartement alésage d'éjecteur	150 mm
Table coulissante	oui

Pilon





Puissance de pilon	2500 to
Largeur de la surface de bridage	5000 mm
Profondeur de la surface de bridage	2700 mm
Course	1700 mm
Force de rappel	150 to
Ejecteur dans le pilon	oui
- Ejecteur course	250 mm
- Puissance d'éjecteur	250 to

Mesures de montage

Hauteur de montage (maxi)	2300 mm
Ouverture montants avant/arrière	5000 mm
Passage libre latéralement (largeur)	1650 mm

Coussin de serre-flan

Force de coussin de serre-flan	800 to
Course	400 mm
Largeur de la surface de bridage	4200 mm
Profondeur de la surface de bridage	1900 mm
Fonctionnement	hydraulique

Coussin de serre-flan

Force de coussin de serre-flan	250 to
Course	250 mm
Largeur de la surface de bridage	3800 mm
Profondeur de la surface de bridage	1900 mm
Fonctionnement	hydraulique

Données de branchement électrique

Puissance à l'arbre (totale)	587 kW
------------------------------	--------

Dimensions / poids

Poids global appr.	370000 kg
--------------------	-----------

Équipement supplémentaire p. presses

Barrière lumineuse	oui
répond aux directives actuelles de prévention	oui
Protection hydr. anti-surcharge	oui



Données/Images

Recevez dès maintenant des données techniques et des photos
WhatsApp !





GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com



Données/Images



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

Recevez dès maintenant des données techniques et des photos
WhatsApp !

