



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

Presse à emboutir -mécanique-

Numéro de stock **7-29111**
Marque de **SCHULER**
Modèle **DBS 2-1600-2,8-950**

Contrôle **Commande programmable
SIEMENS**

Année de **1974**
Fabrication



Type construct. presses

Type construct. châssis

Deux montants

Forces de presses

Force nominale globale 1600 to

Plateau amovible

Largeur de la surface de bridage	2800 mm
Profondeur de la surface de bridage	1700 mm
Hauteur au-dessus du sol	580 mm
Nombre de tables	2
Table coulissante	oui

Pilon

Puissance de pilon	1000 to
Largeur de la surface de bridage	2150 mm
Profondeur de la surface de bridage	1100 mm
Réglage	500 mm
Course	950 mm
Cycles (mini)	10 /min
Cycles (maxi)	20 /min

Support tôle

Force supp. tôle	600 to
Largeur de la surface de bridage	3050 mm
Profondeur de la surface de bridage	1850 mm
Course	800 mm

Coussin de serre-flan



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

Force de coussin de serre-flan

200 to

Course

250 mm

Fonctionnement

pneumatique

Mesures de montage

Hauteur de montage maxi. (support de tôle sur

1400 mm

Ouverture montants avant/arrière

3160 mm

Passage libre latéralement (largeur)

1950 mm

Données de branchement électrique

Puissance à l'arbre (totale)

160 kW

Tension d'alimentation

550 V

Fréquence de réseau

50 Hz

Dimensions / poids

Hauteur globale

9500 mm

Poids global appr.

270000 kg

Équipement supplémentaire p. presses

Dispositif de fixation autom. d'outil

oui

Protection hydr. anti-surcharge

oui



Données/Images

Recevez dès maintenant des données techniques et des photos
WhatsApp !



Données/Images

Recevez dès maintenant des données techniques et des photos
WhatsApp !

