



Fraiseuse à postes de contrôle - Universelle

Numéro de stock **7-46688**
Marque de **SORALUCE**
Modèle **FP 6000**

Contrôle **Commande continue CNC
HEIDENHAIN iTNC 530**

Année de **2009**
fabrication

Construction

Construction

Poste de contrôle

Capacité d'usinage -fraisage-

Déplacement axe x	6000 mm
Déplacement axe y	2100 mm
Déplacement z	1500 mm

Arbre moteur / tête

Type de broche	Tête orthogonale
Articulation	360 °
- Mode de confirmation	automatique
- Aptitude de positionnement	1 °
Articulation (2e axe pivotant)	270 °
- Mode de confirmation	automatique
- Aptitude de positionnement	1 °
Zone de régime de	20 /min
Zone de régime jusqu'à	4000 /min
Diamètre de broche	90 mm
Support	ISO SK 50
Puissance de broche (permanente)	32 kW
Couple (maxi)	910 Nm

Entraînements d'axes

Avance de	2 mm/ min
Avance jusqu'à	20000 mm/ min
Marche accélérée	25000 mm/





Données de branchement électrique	min
Puissance à l'arbre (totale)	79 kW
Tension d'alimentation	400 V
Fréquence de réseau	50 Hz

Dimensions / poids

Longueur d'encombrement	13536 mm
Hauteur au-dessus du sol	3820 mm
Poids global appr.	55000 kg

Équipement supplémentaire perçage/fraisage

Installation de refroidissement	oui
Syst. refroid. haute pression (refroid. intér	oui
Coffrage complet espace de travail	oui
Convoyeurs à copeaux	oui
Groupe hydraulique	oui
Lubrification centrale	oui

Description technique

Fraiseuse à colonne mobile avec Heidenhain TNC530, système de refroidissement, convoyeur



Données/Images

Recevez dès maintenant des données techniques et des photos WhatsApp !



Données/Images

Recevez dès maintenant des données techniques et des photos WhatsApp !

