



Poinçonneuse automatique -mécanique-

Numéro de stock	7-36208
Marque de	KAISER
Modèle	KSTU 4000-30-6RK
Contrôle	Commande programmable SIEMENS S7 300
Année de	2004
Évaluation	★★★★★★★☆☆



Type construct. presses

Type construct. châssis

Deux montants

Forces de presses

Force nominale globale 400 to

Plateau amovible

Largeur de la surface de bridage	3000 mm
Profondeur de la surface de bridage	1400 mm
Trou perforé polygonal (largeur)	2200 mm
Trou perforé polygonal (profondeur)	400 mm

Pilon

Largeur de la surface de bridage	3000 mm
Profondeur de la surface de bridage	1250 mm

Mesures de montage

HOF	800 mm
Ouverture montants avant/arrière	3020 mm
Passage libre latéralement (largeur)	1010 mm

Unité débobineuse

Construction	Treuil simple
Largeur tôle (maxi)	800 mm
Poids maxi du tambour de bande	5 to
Diamètre extérieur maxi tambour de bande	1500 mm
Diamètre intérieur mini tambour de bande	470 mm

Unité d'avance



Avance : Type construct.

Largeur tôle (maxi)

Epaisseur tôle (maxi)

Pas d'avance (mini)

Pas d'avance (maxi)

Avance de molette

800 mm

5 mm

1 mm

9999 mm

Unité de dressage de la tôle

Largeur tôle (maxi)

800 mm

Epaisseur tôle (maxi)

5 mm

Epaisseur tôle (mini)

0.6 mm

Nombre des galets de dressage

9

Diamètre des galets de dressage

65 mm

Diamètre des rouleaux d'alimentation

120 mm

Vitesse de travail (mini)

0 m/mi

n

Vitesse de travail (maxi)

30 m/mi

n

Données de branchement électrique

Puissance à l'arbre (totale)

75 kW

Puissance connectée

272 kVA

Tension d'alimentation

400 V

Fréquence de réseau

50 Hz

Dimensions / poids

Hauteur au-dessus du sol

6000 mm

Dimensions / poids

Longueur d'encombrement

11000 mm

Largeur d'encombrement

3100 mm

Hauteur globale

6550 mm

Poids global appr.

110000 kg

Équipement supplémentaire p. presses

Barrière lumineuse

oui

répond aux directives actuelles de prévention

oui

Protection hydr. anti-surcharge

oui

Avance : Type construct.

Avance de molette

Treuil dérouleur

oui

Appareil dresseur

oui

Pupitre de commande susp.

oui



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com



Données/Images



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

Recevez dès maintenant des données techniques et des photos
WhatsApp !





GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com



Données/Images



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

Recevez dès maintenant des données techniques et des photos
WhatsApp !

