



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

Presse à moulage par transfert -mécanique-

Numéro de stock **7-28617**
Marque de **WEINGARTEN**
Modèle **GTP 32000**

Contrôle **Commande programmable
SIEMENS**

Année de **1989**
Fabrication ★★★★★★★★☆☆



Forces de presses

Force nominale globale 3200 to

Plateau amovible

Largeur de la surface de bridage 3000 mm
Profondeur de la surface de bridage 2500 mm
Hauteur au-dessus du sol 600 mm
Nombre de tables 2
Table coulissante oui

Plateau amovible

Largeur de la surface de bridage 4500 mm
Profondeur de la surface de bridage 2500 mm
Hauteur au-dessus du sol 600 mm
Nombre de tables 2
Table coulissante oui

Pilon

Puissance de pilon 1600 to
Largeur de la surface de bridage 3000 mm
Profondeur de la surface de bridage 2500 mm
Dispositif de fixation autom. d'outil oui
Réglage 50 mm
Réglage course non
Course 1000 mm
Longueur de course variable oui
Cycles (mini) 6 /min
Cycles (maxi) 18 /min



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

Ejecteur dans le pilon	oui
- Ejecteur course	150 mm
- Puissance d'éjecteur	60 to
- Puissance d'éjecteur	60 to

Pilon

Puissance de pilon	1600 to
Largeur de la surface de bridage	4500 mm
Profondeur de la surface de bridage	2500 mm
Dispositif de fixation autom. d'outil	oui
Réglage	50 mm
Réglage course	non
Course	1000 mm
Longueur de course variable	oui
Cycles (mini)	6 /min
Cycles (maxi)	18 /min
Ejecteur dans le pilon	oui
- Ejecteur course	150 mm
- Puissance d'éjecteur	60 to
- Puissance d'éjecteur	60 to
- Puissance d'éjecteur	60 to

Mesures de montage

Hauteur de montage (maxi)	1300 mm
Passage libre latéralement (largeur)	3800 mm

Coussin de serre-flan

Force de coussin de serre-flan	300 to
Course	200 mm
Largeur de la surface de bridage	800 mm
Profondeur de la surface de bridage	1870 mm
Largeur de la surface de bridage	800 mm
Profondeur de la surface de bridage	1870 mm
Fonctionnement	hydraulique

Coussin de serre-flan

Force de coussin de serre-flan	150 to
Course	200 mm
Largeur de la surface de bridage	800 mm
Profondeur de la surface de bridage	1870 mm
Largeur de la surface de bridage	800 mm
Profondeur de la surface de bridage	1870 mm
Largeur de la surface de bridage	800 mm
Profondeur de la surface de bridage	1870 mm



Fonctionnement

Système de transfert

Nombre des niveaux d'outillage

5

Ecartement des outils

1500 mm

Largeur tôle mini

500 mm

Largeur de tôle maxi

1800 mm

Épaisseur de bande mini

0.6 mm

Épaisseur de tôle maxi

2 mm

Réglage des rails de griffes

400 mm

Course

200 mm

Données de branchement électrique

Puissance connectée

1000 kVA

Tension d'alimentation

500 V

Fréquence de réseau

50 Hz

Dimensions / poids

Longueur d'encombrement

39500 mm

Largeur d'encombrement

17200 mm

Hauteur au-dessus du sol

10900 mm

hydraulique



Données/Images

Recevez dès maintenant des données techniques et des photos
WhatsApp !



Données/Images

Recevez dès maintenant des données techniques et des photos
WhatsApp !

