



Ligne de presses

Numéro de stock **7-29109**
 Marque de **SCHULER**
 Modèle **DBS2-1600 + EBS2-800**
 Contrôle **Commande programmable
SIEMENS 1**

Année de **1974**
 fabrication

Type construct. presses

Type construct. châssis

Deux montants

Forces de presses

Force nominale globale

1600 to

Plateau amovible

Largeur de la surface de bridage

2800 mm

Profondeur de la surface de bridage

1700 mm

Hauteur au-dessus du sol

580 mm

Nombre de tables

2

Table coulissante

oui

Pilon

Puissance de pilon

1000 to

Largeur de la surface de bridage

2150 mm

Profondeur de la surface de bridage

1100 mm

Réglage

500 mm

Course

950 mm

Cycles (mini)

10 /min

Cycles (maxi)

20 /min

Support tôle

Force supp. tôle

600 to

Largeur de la surface de bridage

3050 mm

Profondeur de la surface de bridage

1850 mm

Course

800 mm

Mesures de montage

Ouverture montants avant/arrière

3160 mm

Passage libre latéralement (largeur)

1950 mm





GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

Coussin de serre-flan

Force de coussin de serre-flan	200 to
Course	250 mm
Fonctionnement	pneumatique

Données de branchement électrique

Puissance à l'arbre (totale)	160 kW
Tension d'alimentation	550 V
Fréquence de réseau	50 Hz

Dimensions / poids

Hauteur au-dessus du sol	9500 mm
Poids global appr.	270000 kg

Équipement supplémentaire p. presses

Dispositif de fixation autom. d'outil	oui
Protection hydr. anti-surcharge	oui

Type construct. presses

Type construct. châssis	Deux montants
Table coulissante	oui

Forces de presses

Force nominale globale	800 to
------------------------	--------

Plateau amovible

Largeur de la surface de bridage	2800 mm
Profondeur de la surface de bridage	1500 mm
Hauteur au-dessus du sol	580 mm
Nombre de tables	2
Dispositif de fixation autom. d'outil	oui
Table coulissante	oui

Pilon

Largeur de la surface de bridage	2800 mm
Profondeur de la surface de bridage	1500 mm
Réglage	500 mm
Course	850 mm
Cycles (mini)	10 /min
Cycles (maxi)	20 /min
Ejecteur dans le pilon	oui
- Ejecteur course	150 mm
- Puissance d'éjecteur	70 to

Coussin de serre-flan



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

Force de coussin de serre-flan
Course

150 to
200 mm

Mesures de montage

Ouverture montants avant/arrière
Passage libre latéralement (largeur)

3160 mm
1600 mm

Données de branchement électrique

Puissance à l'arbre (totale)
Tension d'alimentation
Fréquence de réseau

160 kW
550 V
50 Hz

Dimensions / poids

Hauteur au-dessus du sol
Poids global appr.

9500 mm
200000 kg

Équipement supplémentaire p. presses

Dispositif de fixation autom. d'outil
Protection hydr. anti-surcharge

oui
oui



Données/Images

Recevez dès maintenant des données techniques et des photos
WhatsApp !



Données/Images

Recevez dès maintenant des données techniques et des photos
WhatsApp !

