



Blanking Line (for blank preparation)

Numéro de stock **7-31415**
Marque de **MÜLLER WEINGARTEN**
Modèle **U 200**

Contrôle **Commande programmable
SIEMENS S5**

Année de **1985**
fabrication

Données techniques

Epaisseur tôle jusqu'à 40 k/mm ²	2 mm
Longueur de plaque	4000 mm
Longueur de bande (mini)	300 mm
Largeur de bobine de	600 mm
Largeur de bobine jusqu'à	2000 mm
Diamètre intérieur de bobine de	600 mm
Diamètre extérieur de bobine jusqu'à	2000 mm
Poids de bobine maxi	30 to

Unité débobineuse

Construction	Treuil simple
Largeur tôle (maxi)	2000 mm
Largeur tôle (mini)	600 mm

Unité de dressage de la tôle

Largeur tôle (maxi)	2000 mm
Largeur tôle (mini)	600 mm
Nombre des galets de dressage	13
Diamètre des galets de dressage	50 mm
Diamètre des rouleaux d'alimentation	180 mm
Vitesse de travail (mini)	0 m/min
Vitesse de travail (maxi)	85 m/min

Unité d'avance

Avance : Type construct.	Avance de molette
Largeur tôle (maxi)	2000 mm





GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

Pas d'avance (mini)	50 mm
Pas d'avance (maxi)	4000 mm

Données de branchement électrique

Tension d'alimentation	380 V
Fréquence de réseau	50 Hz

Dimensions / poids

Longueur d'encombrement	38000 mm
Largeur d'encombrement	10000 mm
Hauteur globale	5000 mm
Poids global appr.	84000 kg

Accessoires

Inclusive de 3 cisailles

- 1 droite
- 1 avec radius de 1800mm
- 1 avec radius de 3000mm

Description de l'état

Pendant les dernier 10 ans cette belle machine a eu des revisions en continuation

- 2003: Révision des cisailles et échanges des guidages de colonnes
- 2006 Révision complète du redresseur

Inclusve de l'appareillage pivotant pour coupages en aluminium



Données/Images

Recevez dès maintenant des données techniques et des photos WhatsApp !



Données/Images

Recevez dès maintenant des données techniques et des photos WhatsApp !

