



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

Presse à emboutir -hydraulique-

Numéro de stock **7-27919**
Marque de **AP&T**
Modèle **ZF-12500-46/25 MB**

Contrôle **Commande programmable
SIEMENS S7**

Année de **2000**
Fabrication



Type construct. presses

Type construct. châssis

Deux montants

Forces de presses

Force nominale globale 1250 to

Plateau amovible

Largeur de la surface de bridage	4600 mm
Profondeur de la surface de bridage	2500 mm
Force de coussin de serre-flan	400 to
Table coulissante	oui

Pilon

Puissance de pilon	1250 to
Largeur de la surface de bridage	4600 mm
Profondeur de la surface de bridage	2500 mm
Course	1700 mm
Force de rappel	95 to
Force de coussin de serre-flan	300 to
Ejecteur dans le pilon	oui

Mesures de montage

Hauteur de montage (maxi)	2300 mm
Ouverture montants avant/arrière	4600 mm
Passage libre latéralement (largeur)	1600 mm

Coussin de serre-flan

Force de coussin de serre-flan	400 to
Course	400 mm
Largeur de la surface de bridage	3850 mm



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

Profondeur de la surface de bridage
Fonctionnement

2200 mm
hydraulique

Coussin de serre-flan

Force de coussin de serre-flan

300 to

Course

200 mm

Largeur de la surface de bridage

3700 mm

Profondeur de la surface de bridage

1900 mm

Fonctionnement

hydraulique

Données de branchement électrique

Puissance à l'arbre (totale)

473 kW

Dimensions / poids

Poids global appr.

285000 kg

Équipement supplémentaire p. presses

Barrière lumineuse

oui

répond aux directives actuelles de prévention

oui

Protection hydr. anti-surcharge

oui



Données/Images

Recevez dès maintenant des données techniques et des photos
WhatsApp !



Données/Images

Recevez dès maintenant des données techniques et des photos
WhatsApp !

