



pressa per imbutitura - idraulica

Numero di stock	7-27920
Fare	AP&T
Modello	ZF-16000-46/25MB
Controllo	comando PLC SIEMENS S7
Anno di fabbricazione	2000
	★★★★★★★★★☆☆



tipo di costruzione pressa

sistema di costruzione a telaio

a due montanti

forza max di pressione

potenza nominale complessiva

1600 to

banco pressa

larghezza piattaforma portapezzo

4600 mm

profondità piattaforma portapezzo

2500 mm

forza cusc.imb.

600 to

tavola scorrevole

sì

slittone

forza slittone

1600 to

larghezza piattaforma portapezzo

4600 mm

profondità piattaforma portapezzo

2500 mm

corsa

1700 mm

forza antagonista

107 to

forza cusc.imb.

300 to

- Corsa espulsore

200 mm

dimensioni montaggio

luce massima in altezza (max)

2300 mm

apertura colonna davanti/dietro

4600 mm

passaggio libero laterale (larghezza)

1500 mm

cuscino per imbutitura

forza cusc.imb.

600 to

corsa

400 mm

larghezza piattaforma portapezzo

3850 mm

profondità piattaforma portapezzo

1900 mm



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

funzionamento

idraulico

cuscino per imbutitura

forza cusc.imb.

300 to

corsa

200 mm

larghezza piattaforma portapezzo

3800 mm

profondità piattaforma portapezzo

1900 mm

funzionamento

idraulico

dati collegamento elettrico

potenza assorbita (totale)

473 kW

dimensioni/pesi

peso complessivo ca.

300000 kg

dotazione supplementare presse

fotocellula

sì

corrisponde alle norme antinfortunistiche att

sì

protezione idr. sovraccarico

sì



Dati/Immagini

Ricevi subito dati tecnici e immagini tramite WhatsApp!



Dati/Immagini

Ricevi subito dati tecnici e immagini tramite WhatsApp!

