



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

pressa per imbutitura - meccanica

Numero di stock **7-29111**
Fare **SCHULER**
Modello **DBS 2-1600-2,8-950**

Controllo **comando PLC SIEMENS**

Anno di fabbricazione **1974**




tipo di costruzione pressa

sistema di costruzione a telaio

a due montanti

forza max di pressione

potenza nominale complessiva

1600 to

banco pressa

larghezza piattaforma portapezzo

2800 mm

profondità piattaforma portapezzo

1700 mm

altezza sopra il pavimento

580 mm

numero tavole

2

tavola scorrevole

sì

slittone

forza slittone

1000 to

larghezza piattaforma portapezzo

2150 mm

profondità piattaforma portapezzo

1100 mm

regolabilità

500 mm

corsa

950 mm

cadenza (min.)

10 /min

cadenza (max)

20 /min

pressalamiera

forza pressalamiera

600 to

larghezza piattaforma portapezzo

3050 mm

profondità piattaforma portapezzo

1850 mm

corsa

800 mm

cuscino per imbutitura

forza cusc.imb.

200 to

corsa

250 mm



funzionamento

pneumatica

dimensioni montaggio

luce max. in altezza (pressalamiera tavola)

1400 mm

apertura colonna davanti/dietro

3160 mm

passaggio libero laterale (larghezza)

1950 mm

dati collegamento elettrico

potenza assorbita (totale)

160 kW

tensione collegamento

550 V

frequenza rete

50 Hz

dimensioni/pesi

altezza totale

9500 mm

peso complessivo ca.

270000 kg

dotazione supplementare presse

autom. dispositivo fissaggio utensili

sì

protezione idr. sovraccarico

sì



Dati/Immagini

Ricevi subito dati tecnici e immagini tramite WhatsApp!



Dati/Immagini

Ricevi subito dati tecnici e immagini tramite WhatsApp!

