



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

fresatrice a portale - universale

Numero di stock **7-39559**
Fare **WALDRICH SIEGEN**
Modello **POWERTEC 4000 AP**
Controllo **comando a progressione
continua CNC SIEMENS 840 C**



Anno di **1996**
fabbricazione

tipo di costruzione

tipo di costruzione

tavola a portale

campo di lavoro fresatura

campo spostamento asse x	14000 mm
campo spostamento asse y	5000 mm
campo spostamento z	1500 mm
campo spostamento asse w	2500 mm

portale

altezza passaggio	4500 mm
passaggio colonna	4000 mm

tavola

larghezza piattaforma portapezzo	9000 mm
profondità piattaforma portapezzo	3000 mm
peso pezzo (max)	100000 kg

mandrino/testa

tipo di mandrino	verticale
gamma velocità da	2 /min
gamma velocità fino a	2500 /min
numero classi ingranaggi	2
diametro mandrino	200 mm
sede	ISO SK 50
potenza motrice (max)	113 kW
capacità mandrino (permanente)	106 kW
momento di coppia (max)	9500 Nm

azionamenti assi



avanzamento x da	1 mm/ min
avanzamento x fino a	10000 mm/ min
avanzamento y da	1 mm/ min
avanzamento y fino a	10000 mm/ min
avanzamento z da	1 mm/ min
avanzamento z fino a	10000 mm/ min
avanzamento w da	1 mm/ min
avanzamento w fino a	2000 mm/ min
marcia rapida x	20000 mm/ min
marcia rapida y	20000 mm/ min
marcia rapida z	20000 mm/ min
marcia rapida w	2000 mm/ min

dati collegamento elettrico

tensione collegamento	400 V
frequenza rete	50 Hz

dimensioni/pesi

altezza sopra il pavimento	8590 mm
peso complessivo ca.	360000 kg

dotazione supplementare foratura/fresatura

testa portafrese biconica	sì
autom. bloccaggio utensile	sì
mandrini a circolazione di sfere	sì
copertura guida	sì
dispositivo mezzi refrigeranti	sì
sistema raffreddamento ad alta pressione (int	sì
rivestimento completo locale di lavoro	sì
trasportatore di trucioli	sì

descrizione condizioni



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

Le due macchine identiche sono state retrofittate e ricostruite da WALDRICH COBURG nel 2011/2012

La lunghezza di fresatura era di 14 mtr. ampliato ed è stata installata una stazione pallet.

Le due macchine possono essere dimostrate sotto tensione previo accordo.

Video: <https://youtu.be/1QQV0A5vzf0>

descrizione tecnica

Centro di fresatura a portale con 3 bancali da tavola 9000 x 3000 mm ciascuno.

420 posti utensile nel sistema di cambio.

16 posti per i cambi di testa.

Videosorveglianza tramite telecamera.

Sistema refrigerante ad alta pressione per raffreddamento interno 70 bar.

Unità mandrino disponibili (teste)

- Testa angolare rigida HS800C600 105 kW 600 lunga.
- Testa angolare rigida HSD350C850 50 kW 850 lunga.
- Testa angolare rigida HSD 40C880 12 kw 880 lunga.
- Testa angolare rigida HSD190C1000 30 kw 1000 lunga.
- Gruppo mandrino verticale VS800C 105 kW 900 lungo.
- Unità mandrino universale USIO40C L'asse B da 20 kW può essere ruotato di 1 °.
- Gruppo mandrino ad angolo inclinato SO800C905 -22,5 ° fisso.
- Unità mandrino ad angolo obliquo HSE1200CS -25 ° fisso.
- Unità mandrino universale (Testa portafresa) USP475C 75kW 1/2 ° Hirth.

Inoltre 1 prolunga per trapano SE350C + 1 SE500C.



Dati/Immagini

Ricevi subito dati tecnici e immagini tramite WhatsApp!



Dati/Immagini

Ricevi subito dati tecnici e immagini tramite WhatsApp!

