



fustellatrice automatica - meccanica

Numero di stock **7-36208**
Fare **KAISER**
Modello **KSTU 4000-30-6RK**

Controllo **comando PLC SIEMENS S7 300**

Anno di **2004**

Stab. fabbricazione ★★★★★★★★☆☆



tipo di costruzione pressa

sistema di costruzione a telaio

a due montanti

forza max di pressione

potenza nominale complessiva

400 to

banco pressa

larghezza piattaforma portapezzo

3000 mm

profondità piattaforma portapezzo

1400 mm

passaggio ad angolo (larghezza)

2200 mm

passaggio ad angolo (profondità)

400 mm

slittone

larghezza piattaforma portapezzo

3000 mm

profondità piattaforma portapezzo

1250 mm

dimensioni montaggio

apertura colonna davanti/dietro

3020 mm

passaggio libero laterale (larghezza)

1010 mm

unità sbobinatrice

tipo di costruzione

aspo avvolgitore semplice

larghezza lamiera (max)

800 mm

peso max rotolo nastro

5 to

max. diametro esterno rotolo nastro

1500 mm

diametro interno min. rotolo nastro

470 mm

unità di avanzamento

avanzamento sistema di costruzione

avanzamento a cilindri

larghezza lamiera (max)

800 mm



spessore lamiera (max)	5 mm
fase di avanzamento (min.)	1 mm
fase di avanzamento (max)	9999 mm

unità raddrizzatrice di lamiera

larghezza lamiera (max)	800 mm
spessore lamiera (max)	5 mm
spessore lamiera (min.)	0.6 mm
numero cilindri raddrizzatori	9
diametro cilindri raddrizzatori	65 mm
diametro cilindri introduttori	120 mm
velocità di lavoro (max)	0 m/mi

	n
velocità di lavoro (max)	30 m/mi
	n

dati collegamento elettrico

potenza assorbita (totale)	75 kW
potenza allacciata	272 kVA
tensione collegamento	400 V
frequenza rete	50 Hz

dimensioni/pesi

altezza sopra il pavimento	6000 mm
----------------------------	---------

dimensioni/pesi

ingombro lunghezza	11000 mm
ingombro larghezza	3100 mm
altezza totale	6550 mm
peso complessivo ca.	110000 kg

dotazione supplementare presse

fotocellula	sì
corrisponde alle norme antinfortunistiche att	sì
protezione idr. sovraccarico	sì
avanzamento sistema di costruzione	avanzamento a cilindri
aspo svolgitore	sì
gruppo raddrizzatore	sì
quadro comando sospeso	sì



Dati/Immagini

Ricevi subito dati tecnici e immagini tramite WhatsApp!





GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com



Dati/Immagini



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

Ricevi subito dati tecnici e immagini tramite WhatsApp!

