



centro di lavorazione a portale

Numero di stock **7-38670**
Fare **WALDRICH COBURG**
Modello **20-10 FP 225 NC**

Controllo **comando a progressione
continua CNC SIEMENS
SINUMERIK 840 D**

Anno di **1986**

Stab. fabbricazione ★★★★★★☆☆

campo di lavoro fresatura

campo spostamento asse y	3550 mm
campo spostamento z	1000 mm
campo spostamento asse w	1250 mm

portale

distanza max. mandrino ... piattaforma	1700 mm
passaggio colonna	2600 mm

tavola

peso pezzo (max)	80000 kg
------------------	----------

mandrino/testa

gamma velocità da	4 /min
gamma velocità fino a	1500 /min
sede	ISO SK 60

mandrino/testa

potenza motrice (max)	105 kW
-----------------------	--------

azionamenti assi

avanzamento x da	1 mm/ min
avanzamento x fino a	18000 mm/ min
avanzamento y da	1 mm/ min
avanzamento y fino a	15000 mm/ min





avanzamento z da	1 mm/ min
avanzamento z fino a	10000 mm/ min
avanzamento w da	1 mm/ min
avanzamento w fino a	6000 mm/ min

magazzino utensili

numero pos.utensili	205
---------------------	-----

dati collegamento elettrico

potenza assorbita (totale)	120 kW
tensione collegamento	380 V
frequenza rete	50 Hz

dotazione supplementare foratura/fresatura

dispositivo mezzi refrigeranti	no
--------------------------------	----

descrizione condizioni

Nel 2010 questa macchina è stata revisionata completamente dalla Waldrich Coburg in Germania per circa Euro 2,3milioni. Attualmente si trova in un ottimo stato, ed è visibile sotto corrente

descrizione tecnica

CENTRO DI LAVORAZIONE A PORTALE - Tavole accoppiabili

CORSE:

- Asse X - 9700mm Doppie tavole, 4500mm singolo tavolo
- Asse Y - 3550mm
- Asse Z - 1000mm
- Asse W - 1250mm Barra trasversale
- Distanza momentanea naso mandrino - tavolo = 1700mm
- Questa distanza può essere aumentata a 2700mm dalla Waldrich Coburg. Abbiamo già l'offerta in casa
- Larghezza passaggio 2750/2600mm con / senza barra colonna
- Lunghezza serraggio 4500/9000mm su tavolo singolo/ doppio
- Larghezza serraggio 2250mm
- Guida idrostatica su tavolo: Asse X e Asse Y
- Dispositivo cambio gruppi: Sistema automatico del pick-up, 6 posti sul magazzino

GRUPPI:

- Dispositivo cuscinetti: VL 300 e VL 600, rapporto/trasmissione 1:1
- Teste angolari di fresatura: grandi e piccoli, rapporto 1:1



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

- Mandrino alta velocita: SL 75, rapporto 1:3
- Calotta di aspirazione

MAGAZZINO UTENSILI:

- Marca: DEMMELER
- Tipo: Werkzeugarena 2.2, -
- Magazzino utensili da 205 posti

Azionamento: KUKA Robot industriale da 6 asse con doppie pinze

Allestimento/ conversione: 2 x 5 posti di conversione

- Inmagazzinaggio automatico via Robot KUKA dal/al posto di conversione



Dati/Immagini

Ricevi subito dati tecnici e immagini tramite WhatsApp!



Dati/Immagini

Ricevi subito dati tecnici e immagini tramite WhatsApp!

