Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH
Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132–999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

sbobinatore nastro e e raddrizzatrice

Numero di stock	**7-42130**
Fare	**SCHULER SMG**
Controllo	**comando PLC**
Anno di fabbricazione	**2004**

unità sbobinatrice

tipo di costruzione	aspo avvolgitore semplice	
larghezza lamiera (max)	1050	mm
larghezza lamiera (min.)	150	mm
peso max rotolo nastro	22	to
max. diametro esterno rotolo nastro	2000	mm
diametro interno min. rotolo nastro	570	mm

unità di avanzamento

avanzamento sistema di costruzione	avanzamento a cilindri	
larghezza lamiera (max)	1050	mm
spessore lamiera (max)	150	mm

unità raddrizzatrice di lamiere

larghezza lamiera (max)	1050	mm
larghezza lamiera (min.)	150	mm
spessore lamiera (max)	8	mm
spessore lamiera (min.)	2.5	mm
numero cilindri raddrizzatori	8	
diametro cilindri raddrizzatori	96	mm
distanza cilindri raddrizzatori	104	mm
diametro cilindri introduttori	160	mm
velocità di lavoro (max)	2	m/min
velocità di lavoro (max)	43.5	m/min

dati collegamento elettrico

tensione collegamento	400	V
frequenza rete	50	Hz

descrizione tecnica

Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH
Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132–999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

Sistema di srotolamento e stiratura della lamiera per lamiere spesse fino a 8 mm, costituito da:

- CARICATORE DI CARICO LAWECO
- HSK-280-1050 DECOILER HASP
- SHF 8-96 / 160-1050 STRAIGHTENER IN METALLO
- UNITÀ DI TAGLIO TRASVERSALE ADCH 1050-8

Questa unità non richiede NESSUNA FOSSA/ PIEGA PASSANTE, a causa del fatto di essere di forma strutturale corta.

Dati/Immagini
Ricevi subito dati tecnici e immagini tramite WhatsApp!

Dati/Immagini
Ricevi subito dati tecnici e immagini tramite WhatsApp!