



pressa di trasferimento - meccanica

Numero di stock **7-28617**
Fare **WEINGARTEN**
Modello **GTP 32000**

Controllo **comando PLC SIEMENS**

Anno di **1989**

Stabilizzazione ★★★★★★★★☆☆

forza max di pressione

potenza nominale complessiva

3200 to

banco pressa

larghezza piattaforma portapezzo

3000 mm

profondità piattaforma portapezzo

2500 mm

altezza sopra il pavimento

600 mm

numero tavole

2

tavola scorrevole

sì

banco pressa

larghezza piattaforma portapezzo

4500 mm

profondità piattaforma portapezzo

2500 mm

altezza sopra il pavimento

600 mm

numero tavole

2

tavola scorrevole

sì

slittone

forza slittone

1600 to

larghezza piattaforma portapezzo

3000 mm

profondità piattaforma portapezzo

2500 mm

autom. dispositivo fissaggio utensili

sì

regolabilità

50 mm

regolazione corsa

no

corsa

1000 mm

cadenza variabile

sì

cadenza (min.)

6 /min

cadenza (max)

18 /min

Espulsore nel portapunzone

sì





- Corsa espulsore	150 mm
- Potenza espulsore	60 to
- Potenza espulsore	60 to

slittone

forza slittone	1600 to
larghezza piattaforma portapezzo	4500 mm
profondità piattaforma portapezzo	2500 mm
autom. dispositivo fissaggio utensili	sì
regolabilità	50 mm
regolazione corsa	no
corsa	1000 mm
cadenza variabile	sì
cadenza (min.)	6 /min
cadenza (max)	18 /min
Espulsore nel portapunzone	sì
- Corsa espulsore	150 mm
- Potenza espulsore	60 to
- Potenza espulsore	60 to
- Potenza espulsore	60 to

dimensioni montaggio

luce massima in altezza (max)	1300 mm
passaggio libero laterale (larghezza)	3800 mm

cuscono per imbutitura

forza cusc.imb.	300 to
corsa	200 mm
larghezza piattaforma portapezzo	800 mm
profondità piattaforma portapezzo	1870 mm
larghezza piattaforma portapezzo	800 mm
profondità piattaforma portapezzo	1870 mm
funzionamento	idraulico

cuscono per imbutitura

forza cusc.imb.	150 to
corsa	200 mm
larghezza piattaforma portapezzo	800 mm
profondità piattaforma portapezzo	1870 mm
larghezza piattaforma portapezzo	800 mm
profondità piattaforma portapezzo	1870 mm
larghezza piattaforma portapezzo	800 mm
profondità piattaforma portapezzo	1870 mm
funzionamento	idraulico



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

sistema di trasferimento

numero classi utensili	5
distanza utensili	1500 mm
larghezza lamiera min	500 mm
larghezza lamiera max	1800 mm
spessore min nastro	0.6 mm
spessore max. lamiera	2 mm
regolabilità guide pinze	400 mm
corsa	200 mm

dati collegamento elettrico

potenza allacciata	1000 kVA
tensione collegamento	500 V
frequenza rete	50 Hz

dimensioni/pesi

ingombro lunghezza	39500 mm
ingombro larghezza	17200 mm
altezza sopra il pavimento	10900 mm

descrizione condizioni

.



Dati/Immagini

Ricevi subito dati tecnici e immagini tramite WhatsApp!



Dati/Immagini

Ricevi subito dati tecnici e immagini tramite WhatsApp!

