



**GOEDICKE**  
WERKZEUGMASCHINEN



**Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH**

Heinz-Nixdorf-Str. 2  
D-74172 Neckarsulm  
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com  
www.goedicke.com

## Linea di presse

Numero di stock **7-29109**  
Fare **SCHULER**  
Modello **DBS2-1600 + EBS2-800**

Controllo **comando PLC SIEMENS 1**

Anno di **1974**  
fabbricazione

### **tipo di costruzione pressa**

sistema di costruzione a telaio

a due montanti

### **forza max di pressione**

potenza nominale complessiva

1600 to

### **banco pressa**

larghezza piattaforma portapezzo

2800 mm

profondità piattaforma portapezzo

1700 mm

altezza sopra il pavimento

580 mm

numero tavole

2

tavola scorrevole

sì

### **slittone**

forza slittone

1000 to

larghezza piattaforma portapezzo

2150 mm

profondità piattaforma portapezzo

1100 mm

regolabilità

500 mm

corsa

950 mm

cadenza (min.)

10 /min

cadenza (max)

20 /min

### **pressalamiera**

forza pressalamiera

600 to

larghezza piattaforma portapezzo

3050 mm

profondità piattaforma portapezzo

1850 mm

corsa

800 mm

### **dimensioni montaggio**

apertura colonna davanti/dietro

3160 mm

passaggio libero laterale (larghezza)

1950 mm

### **cuscino per imbutitura**





**GOEDICKE**  
WERKZEUGMASCHINEN



**Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH**

Heinz-Nixdorf-Str. 2  
D-74172 Neckarsulm  
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com  
www.goedicke.com

forza cusc.imb. 200 to  
corsa 250 mm  
funzionamento pneumatica

#### **dati collegamento elettrico**

potenza assorbita (totale) 160 kW  
tensione collegamento 550 V  
frequenza rete 50 Hz

#### **dimensioni/pesi**

altezza sopra il pavimento 9500 mm  
peso complessivo ca. 270000 kg

#### **dotazione supplementare presse**

autom. dispositivo fissaggio utensili sì  
protezione idr. sovraccarico sì

#### **tipo di costruzione pressa**

sistema di costruzione a telaio a due montanti  
tavola scorrevole sì

#### **forza max di pressione**

potenza nominale complessiva 800 to

#### **banco pressa**

larghezza piattaforma portapezzo 2800 mm  
profondità piattaforma portapezzo 1500 mm  
altezza sopra il pavimento 580 mm  
numero tavole 2  
autom. dispositivo fissaggio utensili sì  
tavola scorrevole sì

#### **slittone**

larghezza piattaforma portapezzo 2800 mm  
profondità piattaforma portapezzo 1500 mm  
regolabilità 500 mm  
corsa 850 mm  
cadenza (min.) 10 /min  
cadenza (max) 20 /min  
Espulsore nel portapunzone sì  
- Corsa espulsore 150 mm  
- Potenza espulsore 70 to

#### **cuscino per imbutitura**

forza cusc.imb. 150 to  
corsa 200 mm



**GOEDICKE**  
WERKZEUGMASCHINEN



**Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH**

Heinz-Nixdorf-Str. 2  
D-74172 Neckarsulm  
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com  
www.goedicke.com

### **dimensioni montaggio**

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| apertura colonna davanti/dietro       | 3160 mm |
| passaggio libero laterale (larghezza) | 1600 mm |

### **dati collegamento elettrico**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| potenza assorbita (totale) | 160 kW |
| tensione collegamento      | 550 V  |
| frequenza rete             | 50 Hz  |

### **dimensioni/pesi**

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| altezza sopra il pavimento | 9500 mm   |
| peso complessivo ca.       | 200000 kg |

### **dotazione supplementare presse**

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| autom. dispositivo fissaggio utensili | sì |
| protezione idr. sovraccarico          | sì |



### **Dati/Immagini**

Ricevi subito dati tecnici e immagini tramite WhatsApp!



### **Dati/Immagini**

Ricevi subito dati tecnici e immagini tramite WhatsApp!

