



Linea di presse

Numero di stock **7-29109**
Fare **SCHULER**
Modello **DBS2-1600 + EBS2-800**

Controllo **comando PLC SIEMENS 1**

Anno di **1974**
fabbricazione

tipo di costruzione pressa

sistema di costruzione a telaio

a due montanti

forza max di pressione

potenza nominale complessiva

1600 to

banco pressa

larghezza piattaforma portapezzo

2800 mm

profondità piattaforma portapezzo

1700 mm

altezza sopra il pavimento

580 mm

numero tavole

2

tavola scorrevole

sì

slittone

forza slittone

1000 to

larghezza piattaforma portapezzo

2150 mm

profondità piattaforma portapezzo

1100 mm

regolabilità

500 mm

corsa

950 mm

cadenza (min.)

10 /min

cadenza (max)

20 /min

pressalamiera

forza pressalamiera

600 to

larghezza piattaforma portapezzo

3050 mm

profondità piattaforma portapezzo

1850 mm

corsa

800 mm

dimensioni montaggio

apertura colonna davanti/dietro

3160 mm

passaggio libero laterale (larghezza)

1950 mm

cuscino per imbutitura





forza cusc.imb.	200 to
corsa	250 mm
funzionamento	pneumatica

dati collegamento elettrico

potenza assorbita (totale)	160 kW
tensione collegamento	550 V
frequenza rete	50 Hz

dimensioni/pesi

altezza sopra il pavimento	9500 mm
peso complessivo ca.	270000 kg

dotazione supplementare presse

autom. dispositivo fissaggio utensili	sì
protezione idr. sovraccarico	sì

tipo di costruzione pressa

sistema di costruzione a telaio	a due montanti
tavola scorrevole	sì

forza max di pressione

potenza nominale complessiva	800 to
------------------------------	--------

banco pressa

larghezza piattaforma portapezzo	2800 mm
profondità piattaforma portapezzo	1500 mm
altezza sopra il pavimento	580 mm
numero tavole	2
autom. dispositivo fissaggio utensili	sì
tavola scorrevole	sì

slittone

larghezza piattaforma portapezzo	2800 mm
profondità piattaforma portapezzo	1500 mm
regolabilità	500 mm
corsa	850 mm
cadenza (min.)	10 /min
cadenza (max)	20 /min
Espulsore nel portapunzone	sì
- Corsa espulsore	150 mm
- Potenza espulsore	70 to

cuscino per imbutitura

forza cusc.imb.	150 to
corsa	200 mm



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

dimensioni montaggio

apertura colonna davanti/dietro	3160 mm
passaggio libero laterale (larghezza)	1600 mm

dati collegamento elettrico

potenza assorbita (totale)	160 kW
tensione collegamento	550 V
frequenza rete	50 Hz

dimensioni/pesi

altezza sopra il pavimento	9500 mm
peso complessivo ca.	200000 kg

dotazione supplementare presse

autom. dispositivo fissaggio utensili	sì
protezione idr. sovraccarico	sì



Dati/Immagini

Ricevi subito dati tecnici e immagini tramite WhatsApp!



Dati/Immagini

Ricevi subito dati tecnici e immagini tramite WhatsApp!

