



sbobinatore nastro e e raddrizzatrice

Numero di stock **7-47237**
Fare **MÜLLER WEINGARTEN**
Controllo **comando PLC SIEMENS**



unità sbobinatrice

tipo di costruzione	aspo avvolgitore semplice
larghezza lamiera (max)	2000 mm
larghezza lamiera (min.)	400 mm
peso max rotolo nastro	30 to
max. diametro esterno rotolo nastro	2000 mm
diametro interno min. rotolo nastro	610 mm

unità di avanzamento

larghezza lamiera (max)	2000 mm
spessore lamiera (max)	2 mm
fase di avanzamento (max)	4000 mm

unità raddrizzatrice di lamiera

larghezza lamiera (max)	2000 mm
larghezza lamiera (min.)	400 mm
spessore lamiera (max)	1.8 mm
spessore lamiera (min.)	0.6 mm
numero cilindri raddrizzatori	13
diametro cilindri raddrizzatori	50 mm



Dati/Immagini

Ricevi subito dati tecnici e immagini tramite WhatsApp!





GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com



Dati/Immagini

Ricevi subito dati tecnici e immagini tramite WhatsApp!



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

