Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH
Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132–999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

pressa per prova stampi



Numero di stock	**7-46831**
Fare	**REIS**
Modello	**TUS 400-250**
Controllo	**comando PLC SIEMENS SIMATIC C7**
Anno di fabbricazione	**2013**
Stato	★★★★★★★★★☆

tipo di costruzione pressa

sistema di costruzione a telaio	a 4 colonne
tavola scorrevole	sì

forza max di pressione

potenza nominale complessiva	250 to

banco pressa

larghezza piattaforma portapezzo	4000 mm
profondità piattaforma portapezzo	3000 mm
peso utensili max.	100000 kg
numero scanalature fissaggio	12
distanza scanalature fissaggio	375 mm
altezza sopra il pavimento	390 mm

slittone

larghezza piattaforma portapezzo	4000 mm
profondità piattaforma portapezzo	3000 mm
numero scanalature fissaggio	12
distanza scanalature fissaggio	375 mm
corsa	2900 mm
peso utensili max.	50000 kg

dimensioni montaggio

apertura colonna davanti/dietro	4100 mm
passaggio libero laterale (larghezza)	1500 mm

dati collegamento elettrico

potenza assorbita (totale)	62 kW
tensione collegamento	400 V

Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH
Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132–999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

frequenza rete	50	Hz

dimensioni/pesi

ingombro lunghezza	10200	mm
ingombro larghezza	6900	mm
altezza totale	8850	mm
altezza sopra il pavimento	7930	mm
altezza sotto il pavimento	920	mm
peso complessivo ca.	120000	kg

dotazione supplementare presse

fotocellula	sì

descrizione tecnica

Pressa idraulica verticale a pistone superiore per lavori di smacchiatura a 4 colonne.
Tavolo scorrevole con un massimo di 100 tonnellate. Fardello.
Piastra girevole con max 50 ton. carico, parte a livello del suolo.
Campo di rotazione 180°.
Superficie del tavolo 4000 x 3000 mm.
Fotocellula SICK nell'area di rotazione.

Dati/Immagini
Ricevi subito dati tecnici e immagini tramite WhatsApp!

Dati/Immagini
Ricevi subito dati tecnici e immagini tramite WhatsApp!