



pressa per prova stampi

Numero di stock **7-46831**
Fare **REIS**
Modello **TUS 400-250**

Controllo **comando PLC SIEMENS
SIMATIC C7**

Anno di **2013**
~~fabbricazione~~ ★★★★★★☆☆



tipo di costruzione pressa

sistema di costruzione a telaio
tavola scorrevole

a 4 colonne
sì

forza max di pressione

potenza nominale complessiva

250 to

banco pressa

larghezza piattaforma portapezzo
profondità piattaforma portapezzo
peso utensili max.
numero scanalature fissaggio
distanza scanalature fissaggio
altezza sopra il pavimento

4000 mm
3000 mm
100000 kg
12
375 mm
390 mm

slittone

larghezza piattaforma portapezzo
profondità piattaforma portapezzo
numero scanalature fissaggio
distanza scanalature fissaggio
corsa
peso utensili max.

4000 mm
3000 mm
12
375 mm
2900 mm
50000 kg

dimensioni montaggio

apertura colonna davanti/dietro
passaggio libero laterale (larghezza)

4100 mm
1500 mm

dati collegamento elettrico

potenza assorbita (totale)
tensione collegamento

62 kW
400 V



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

frequenza rete

50 Hz

dimensioni/pesi

ingombro lunghezza

10200 mm

ingombro larghezza

6900 mm

altezza totale

8850 mm

altezza sopra il pavimento

7930 mm

altezza sotto il pavimento

920 mm

peso complessivo ca.

120000 kg

dotazione supplementare presse

fotocellula

sì

descrizione tecnica

Pressa idraulica verticale a pistone superiore per lavori di smacchiatura a 4 colonne.

Tavolo scorrevole con un massimo di 100 tonnellate. Fardello.

Piastra girevole con max 50 ton. carico, parte a livello del suolo.

Campo di rotazione 180°.

Superficie del tavolo 4000 x 3000 mm.

Fotocellula SICK nell'area di rotazione.



Dati/Immagini

Ricevi subito dati tecnici e immagini tramite WhatsApp!



Dati/Immagini

Ricevi subito dati tecnici e immagini tramite WhatsApp!

