



pressa per imbutitura - idraulica

Numero di stock	7-27919
Fare	AP&T
Modello	ZF-12500-46/25 MB
Controllo	comando PLC SIEMENS S7
Anno di fabbricazione	2000
Stabilità	★★★★★★★★★



tipo di costruzione pressa

sistema di costruzione a telaio

a due montanti

forza max di pressione

potenza nominale complessiva

1250 to

banco pressa

larghezza piattaforma portapezzo

4600 mm

profondità piattaforma portapezzo

2500 mm

forza cusc.imb.

400 to

tavola scorrevole

sì

slittone

forza slittone

1250 to

larghezza piattaforma portapezzo

4600 mm

profondità piattaforma portapezzo

2500 mm

corsa

1700 mm

forza antagonista

95 to

forza cusc.imb.

300 to

Espulsore nel portapunzone

sì

dimensioni montaggio

luce massima in altezza (max)

2300 mm

apertura colonna davanti/dietro

4600 mm

passaggio libero laterale (larghezza)

1600 mm

cuscino per imbutitura

forza cusc.imb.

400 to

corsa

400 mm

larghezza piattaforma portapezzo

3850 mm

profondità piattaforma portapezzo

2200 mm



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

funzionamento

idraulico

cuscino per imbutitura

forza cusc.imb.

300 to

corsa

200 mm

larghezza piattaforma portapezzo

3700 mm

profondità piattaforma portapezzo

1900 mm

funzionamento

idraulico

dati collegamento elettrico

potenza assorbita (totale)

473 kW

dimensioni/pesi

peso complessivo ca.

285000 kg

dotazione supplementare presse

fotocellula

sì

corrisponde alle norme antinfortunistiche att

sì

protezione idr. sovraccarico

sì



Dati/Immagini

Ricevi subito dati tecnici e immagini tramite WhatsApp!



Dati/Immagini

Ricevi subito dati tecnici e immagini tramite WhatsApp!

