



Prensa de embutir -mecánica-

Número de stock **7-29111**
Visite **SCHULER**
Modelo **DBS 2-1600-2,8-950**

Controlar **Control SPS SIEMENS**

Año de fabricación **1974**

Estado ★★★★★★★★☆☆



Tipo constructivo de prensas

Tipo de bastidor

Dos montantes

Fuerzas de prensas

Fuerza nominal total 1600 to

Mesa de prensa

Ancho de superficie de sujeción 2800 mm

Profundidad de superficie de sujeción 1700 mm

Altura sobre piso 580 mm

Número de mesas 2

Mesa corrediza sí

Empujador

Fuerza del empujador 1000 to

Ancho de superficie de sujeción 2150 mm

Profundidad de superficie de sujeción 1100 mm

Capacidad de regulación 500 mm

Carrera 950 mm

Nro. de carreras (mín.) 10 /min

Nro. de carreras (máx.) 20 /min

Soporte de chapa

Fuerza de soporte de chapa 600 to

Ancho de superficie de sujeción 3050 mm

Profundidad de superficie de sujeción 1850 mm

Carrera 800 mm

Estampa de goma

Fuerza de estampa de goma 200 to

Carrera 250 mm



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

Modo de funcionamiento

neumático

Medidas de instalación

Altura de instalación máx. (mesa-portachapas)

1400 mm

Apertura del montante adelante/atrás

3160 mm

Paso libre lateral (ancho)

1950 mm

Valores eléctricos de conexión

Potencia demandada (total)

160 kW

Tensión de conexión

550 V

Frecuencia de red

50 Hz

Dimensiones / Pesos

Altura total

9500 mm

Peso total aprox.

270000 kg

Equipo adicional para prensas

Dispositivo automático de sujeción de herrami

sí

Seguro hidráulico contra sobrecarga

sí



Datos/Imágenes

¡Reciba ahora datos técnicos e imágenes vía WhatsApp!



Datos/Imágenes

¡Reciba ahora datos técnicos e imágenes vía WhatsApp!

