



Fresadora de bancada - Vert.

Número de stock **7-28653**
Visite **DROOP & REIN**
Modelo **LFASL 2000 L 30 kc**

Controlar **Mando CNC FIDIA CNC 10**

Año de fabricación **1983**

Estado ★★★★★★★★☆☆



Modo de construcción

Modo de construcción

Forma constructiva de bancada

Área de trabajo -fresar-

Desplazamiento Eje x	4000 mm
Desplazamiento Eje y	2100 mm
Desplazamiento z	1400 mm
Desplazamiento Eje w	350 mm

Mesa

Ancho de superficie de sujeción	5800 mm
Profundidad de superficie de sujeción	2000 mm
Peso de pieza (máx.)	20000 kg

Husillo de trabajo / Cabezal

Tipo de husillo	vertical
Rango de revoluciones de	50 /min
Rango de revoluciones hasta	3800 /min
Número de etapas de engranaje	4
Diámetro de husillo	140 mm
Asiento	ISO SK 50
Potencia de accionamiento (máx.)	34 kW
Distancia máx. husillo ... superficie de suje	1800 mm

Accionamientos de ejes

Avance desde	5 mm/ min
Avance hasta	3000 mm/ min
Avance w desde	5 mm/ min



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

Avance w hasta	600 mm/ min
Marcha rápida x	6000 mm/ min
Marcha rápida y	6000 mm/ min
Marcha rápida z	4000 mm/ min
marcha rápida w	600 mm/ min

Valores eléctricos de conexión

Tensión de conexión	380 V
Frecuencia de red	50 Hz

Dimensiones / Pesos

Longitud espacio requerido	14200 mm
Ancho espacio requerido	7000 mm
Altura total	5800 mm
Peso total aprox.	92000 kg

Equipo adicional Taladrar/Fresar

Apriete automático de herramientas	sí
Cubiertas de colisas	sí
Equipo de agente refrigerante	sí
Lubricación central	sí



Datos/Imágenes

¡Reciba ahora datos técnicos e imágenes vía WhatsApp!



Datos/Imágenes

¡Reciba ahora datos técnicos e imágenes vía WhatsApp!

