



Fresadora de bancada - Universal

Número de stock **7-36543**
Visite **PARPAS**
Modelo **SL 100/2000**

Controlar **Mando de contorno CNC
HEIDENHAIN TNC 426**

Año de fabricación **1997**

Estado 



Modo de construcción

Modo de construcción

Forma constructiva de bancada

Área de trabajo -fresar-

Desplazamiento Eje x	2000 mm
Desplazamiento Eje y	1000 mm
Desplazamiento z	1500 mm

Mesa

Ancho de superficie de sujeción	2500 mm
Profundidad de superficie de sujeción	1000 mm

Husillo de trabajo / Cabezal

Tipo de husillo	Cabezal orientable
Orientabilidad	360 °
-Modo de activación	manual
- Capacidad de posicionamiento	2.5 °
Orientabilidad (2° eje de giro)	180 °
-Modo de activación	manual
- Capacidad de posicionamiento	2.5 °
Rango de revoluciones de	20 /min
Rango de revoluciones hasta	3000 /min
Asiento	ISO SK 50
Potencia de accionamiento (máx.)	30 kW

Valores eléctricos de conexión

Potencia instalada	71 kVA
Tensión de conexión	400 V
Frecuencia de red	50 Hz



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

Dimensiones / Pesos

Longitud espacio requerido	5500 mm
Ancho espacio requerido	6100 mm
Altura total	3600 mm
Peso total aprox.	18000 kg

Equipo adicional Taladrar/Fresar

Husillos roscados a bolas rodantes	sí
Cubiertas de colisas	sí
Equipo de agente refrigerante	sí
Palpador de medición de piezas	sí



Datos/Imágenes

¡Reciba ahora datos técnicos e imágenes vía WhatsApp!



Datos/Imágenes

¡Reciba ahora datos técnicos e imágenes vía WhatsApp!

