



Fresadora de montante móvil - Universal

Número de stock **7-46688**
Visite **SORALUCE**
Modelo **FP 6000**

Controlar **Mando de contorno CNC
HEIDENHAIN iTNC 530**

Año de fabricación **2009**

Modo de construcción

Modo de construcción

Montante móvil

Área de trabajo -fresar-

Desplazamiento Eje x	6000 mm
Desplazamiento Eje y	2100 mm
Desplazamiento z	1500 mm

Husillo de trabajo / Cabezal

Tipo de husillo	Cabezal ortogonal
Orientabilidad	360 °
-Modo de activación	automático
- Capacidad de posicionamiento	1 °
Orientabilidad (2° eje de giro)	270 °
-Modo de activación	automático
- Capacidad de posicionamiento	1 °
Rango de revoluciones de	20 /min
Rango de revoluciones hasta	4000 /min
Diámetro de husillo	90 mm
Asiento	ISO SK 50
Potencia del husillo (permanente)	32 kW
Par (máx.)	910 Nm

Accionamientos de ejes

Avance desde	2 mm/ min
Avance hasta	20000 mm/ min
Marcha rápida	25000 mm/





GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

Valores eléctricos de conexión

Potencia demandada (total)	79 kW
Tensión de conexión	400 V
Frecuencia de red	50 Hz

Dimensiones / Pesos

Longitud espacio requerido	13536 mm
Altura sobre piso	3820 mm
Peso total aprox.	55000 kg

Equipo adicional Taladrar/Fresar

Equipo de agente refrigerante	sí
Sist. de enfriam. alta pres. (enfriam. int.)	sí
Recinto de trabajo-Revestimiento completo	sí
Transportador de virutas	sí
Grupo hidráulico	sí
Lubricación central	sí

Descripción técnica

Fresadora de columna móvil con Heidenhain TNC530, sistema de refrigeración con 15 bar de presión, transportador de virutas



Datos/Imágenes

¡Reciba ahora datos técnicos e imágenes vía WhatsApp!



Datos/Imágenes

¡Reciba ahora datos técnicos e imágenes vía WhatsApp!

