



Punzonadora automática -mecánica-

Número de stock **7-36208**
Visite **KAISER**
Modelo **KSTU 4000-30-6RK**

Controlar **Control SPS SIEMENS S7 300**

Año de fabricación **2004**

Estado ★★★★★★★★☆☆



Tipo constructivo de prensas

Tipo de bastidor

Dos montantes

Fuerzas de prensas

Fuerza nominal total

400 to

Mesa de prensa

Ancho de superficie de sujeción

3000 mm

Profundidad de superficie de sujeción

1400 mm

Perforación angulosa (ancho)

2200 mm

Perforación angulosa (profundidad)

400 mm

Empujador

Ancho de superficie de sujeción

3000 mm

Profundidad de superficie de sujeción

1250 mm

Medidas de instalación

Apertura del montante adelante/atrás

3020 mm

Paso libre lateral (ancho)

1010 mm

Unidad desbobinadora

Modo de construcción

Bobinadora simple

Ancho de chapa (máx.)

800 mm

Peso máx. del rollo de cinta

5 to

diámetro exterior máx. rollo de cinta

1500 mm

Diámetro interior mín. de rollo de cinta

470 mm

Unidad de avance

Avance: Tipo constructivo

Avance de rodillos

Ancho de chapa (máx.)

800 mm



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

Espesor de chapa (máx)	5 mm
Paso de avance (mín.)	1 mm
Paso de avance (máx.)	9999 mm

Unidad de enderezado de chapa

Ancho de chapa (máx.)	800 mm
Espesor de chapa (máx)	5 mm
Espesor de chapa (mín.)	0.6 mm
Número de los cilindros enderezadores	9
Diámetro de los cilindros de enderezado	65 mm
Diámetro de los cilindros de entrada	120 mm
Velocidad de trabajo (mín)	0 m/mi n
Velocidad de trabajo (máx)	30 m/mi n

Valores eléctricos de conexión

Potencia demandada (total)	75 kW
Potencia instalada	272 kVA
Tensión de conexión	400 V
Frecuencia de red	50 Hz

Dimensiones / Pesos

Altura sobre piso	6000 mm
-------------------	---------

Dimensiones / Pesos

Longitud espacio requerido	11000 mm
Ancho espacio requerido	3100 mm
Altura total	6550 mm
Peso total aprox.	110000 kg

Equipo adicional para prensas

Barrera de luz	sí
resp. a prescrip. act. de prevenc. de accid.	sí
Seguro hidráulico contra sobrecarga	sí
Avance: Tipo constructivo	Avance de rodillos
Desenrolladora	sí
Enderezador	sí
Pupitre de mando suspendido	sí



Datos/Imágenes

¡Reciba ahora datos técnicos e imágenes vía WhatsApp!





GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com



Datos/Imágenes



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

¡Reciba ahora datos técnicos e imágenes vía WhatsApp!

