



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

Centro de mecanizado de pórtico

Número de stock **7-38670**
Visite **WALDRICH COBURG**
Modelo **20-10 FP 225 NC**

Controlar **Mando de contorno CNC**
SIEMENS SINUMERIK 840 D



Año de fabricación **1986**

Estado ★★★★★★☆☆

Área de trabajo -fresar-

Desplazamiento Eje y	3550 mm
Desplazamiento z	1000 mm
Desplazamiento Eje w	1250 mm

Pórtico

Distancia máx. husillo ... superficie de suje	1700 mm
Paso del montante	2600 mm

Mesa

Peso de pieza (máx.)	80000 kg
----------------------	----------

Husillo de trabajo / Cabezal

Rango de revoluciones de	4 /min
Rango de revoluciones hasta	1500 /min
Asiento	ISO SK 60

Husillo de trabajo / Cabezal

Potencia de accionamiento (máx.)	105 kW
----------------------------------	--------

Accionamientos de ejes

Avance x desde	1 mm/ min
Avance x hasta	18000 mm/ min
Avance y desde	1 mm/ min
Avance y hasta	15000 mm/ min
Avance z desde	1 mm/ min



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

Avance z hasta	10000 mm/ min
Avance w desde	1 mm/ min
Avance w hasta	6000 mm/ min

Cargador de herramientas

Número de posiciones de herramientas	205
--------------------------------------	-----

Valores eléctricos de conexión

Potencia demandada (total)	120 kW
Tensión de conexión	380 V
Frecuencia de red	50 Hz

Equipo adicional Taladrar/Fresar

Equipo de agente refrigerante	no
-------------------------------	----



Datos/Imágenes

¡Reciba ahora datos técnicos e imágenes vía WhatsApp!



Datos/Imágenes

¡Reciba ahora datos técnicos e imágenes vía WhatsApp!

