



Perforadora radial

Número de stock **7-27765**

Visite

Modelo **1600/50**

Controlar

Año de fabricación **2005**

Estado ★★★★★★★★☆☆



Área de trabajo -taladrar-

Capacidad de taladrado macizo (acero) 50 mm

Alcance (máx.) 1600 mm

Desplazamiento horizontal 1250 mm

Desplazamiento vertical 580 mm

Carrera de pinola 315 mm

Husillo de trabajo / Cabezal

Rango de revoluciones de 25 /min

Rango de revoluciones hasta 2000 /min

Número de etapas de engranaje 16

Diámetro de husillo 79 mm

Asiento MK 5

Potencia de accionamiento (máx.) 3 kW

Distancia máx. husillo ... superficie de suje 1220 mm

Valores eléctricos de conexión

Tensión de conexión 380 V

Frecuencia de red 50 Hz

Dimensiones / Pesos

Longitud espacio requerido 2500 mm

Ancho espacio requerido 1070 mm

Altura total 2840 mm

Peso total aprox. 3500 kg



Datos/Imágenes

¡Reciba ahora datos técnicos e imágenes vía WhatsApp!





GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com



Datos/Imágenes



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

¡Reciba ahora datos técnicos e imágenes vía WhatsApp!

