



**GOEDICKE**  
WERKZEUGMASCHINEN



**Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH**

Heinz-Nixdorf-Str. 2  
D-74172 Neckarsulm  
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com  
www.goedicke.com

## Centro de mecanizado de pórtico

Número de stock **7-22048**  
Visite **KOLB**  
Modelo **MACROMAT VD**  
  
Controlar **Mando de contorno CNC**  
**SIEMENS SINUMERIK 880 M**



Año de fabricación **1992**  
Estado ★★★★★★★★☆☆

### Modo de construcción

Modo de construcción

Mesa de pórtico

### Área de trabajo -fresar-

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Desplazamiento Eje x | 14000 mm |
| Desplazamiento Eje y | 4500 mm  |
| Desplazamiento z     | 1000 mm  |
| Desplazamiento Eje w | 1500 mm  |
| Número de ejes NC    | 6        |

### Pórtico

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Paso del montante | 3840 mm |
|-------------------|---------|

### Mesa

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Ancho de superficie de sujeción       | 6000 mm  |
| Profundidad de superficie de sujeción | 3000 mm  |
| Peso de pieza (máx.)                  | 60000 kg |

### Mesa

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Ancho de superficie de sujeción       | 6000 mm  |
| Profundidad de superficie de sujeción | 3000 mm  |
| Peso de pieza (máx.)                  | 60000 kg |

### Husillo de trabajo / Cabezal

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Rango de revoluciones de         | 6.3 /min  |
| Rango de revoluciones hasta      | 2500 /min |
| Diámetro de husillo              | 150 mm    |
| Asiento                          | ISO SK 50 |
| Asiento                          | ISO SK 60 |
| Potencia de accionamiento (máx.) | 75 kW     |



**GOEDICKE**  
WERKZEUGMASCHINEN



**Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH**

Heinz-Nixdorf-Str. 2  
D-74172 Neckarsulm  
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com  
www.goedicke.com

Distancia máx. husillo ... superficie de suje 2500 mm

### **Accionamientos de ejes**

Avance desde 1 mm/  
min

Avance hasta 15000 mm/  
min

Marcha rápida 15000 mm/  
min

marcha rápida w 2400 mm/  
min

### **Cargador de herramientas**

Número de posiciones de herramientas 160

Diámetro de herramienta (máx.) 125 mm

- con posición vecina libre 500 mm

Longitud de herramienta (máx.) 550 mm

Peso de herramienta máx. 100 kg

Tiempo de cambio de herramienta 30 s

### **Valores eléctricos de conexión**

Tensión de conexión 380 V

Frecuencia de red 50 Hz

### **Equipo adicional Taladrar/Fresar**

Husillos roscados a bolas rodantes sí

Cubiertas de colisas sí

Equipo de agente refrigerante sí

Sist. de enfriam. alta pres. (enfriam. int.) sí

Recinto de trabajo-Revestimiento completo sí

Transportador de virutas sí



### **Datos/Imágenes**

¡Reciba ahora datos técnicos e imágenes vía WhatsApp!





**GOEDICKE**  
WERKZEUGMASCHINEN



**Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH**

Heinz-Nixdorf-Str. 2  
D-74172 Neckarsulm  
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com  
www.goedicke.com



**Datos/Imágenes**

¡Reciba ahora datos técnicos e imágenes vía WhatsApp!



**GOEDICKE**  
WERKZEUGMASCHINEN



**Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH**

Heinz-Nixdorf-Str. 2  
D-74172 Neckarsulm  
+49-(0)7132-999 360

[info@goedicke.com](mailto:info@goedicke.com)  
[www.goedicke.com](http://www.goedicke.com)

