



Perforadora radial

Número de stock **7-27765**

Visite

Modelo **1600/50**

Controlar

Año de fabricación **2005**

Estado ★★★★★★★★☆☆



Área de trabajo -taladrar-

Capacidad de taladrado macizo (acero)	50 mm
Alcance (máx.)	1600 mm
Desplazamiento horizontal	1250 mm
Desplazamiento vertical	580 mm
Carrera de pinola	315 mm

Husillo de trabajo / Cabezal

Rango de revoluciones de	25 /min
Rango de revoluciones hasta	2000 /min
Número de etapas de engranaje	16
Diámetro de husillo	79 mm
Asiento	MK 5
Potencia de accionamiento (máx.)	3 kW
Distancia máx. husillo ... superficie de suje	1220 mm

Valores eléctricos de conexión

Tensión de conexión	380 V
Frecuencia de red	50 Hz

Dimensiones / Pesos

Longitud espacio requerido	2500 mm
Ancho espacio requerido	1070 mm
Altura total	2840 mm
Peso total aprox.	3500 kg



Datos/Imágenes

¡Reciba ahora datos técnicos e imágenes vía WhatsApp!





GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com



Datos/Imágenes



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

¡Reciba ahora datos técnicos e imágenes vía WhatsApp!

