



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

Prensa para transferencia -mecánica-

Número de stock **7-28617**
Visite **WEINGARTEN**
Modelo **GTP 32000**

Controlar **Control SPS SIEMENS**

Año de fabricación **1989**

Estado ★★★★★★★★☆☆



Fuerzas de prensas

Fuerza nominal total 3200 to

Mesa de prensa

Ancho de superficie de sujeción 3000 mm

Profundidad de superficie de sujeción 2500 mm

Altura sobre piso 600 mm

Número de mesas 2

Mesa corrediza sí

Mesa de prensa

Ancho de superficie de sujeción 4500 mm

Profundidad de superficie de sujeción 2500 mm

Altura sobre piso 600 mm

Número de mesas 2

Mesa corrediza sí

Empujador

Fuerza del empujador 1600 to

Ancho de superficie de sujeción 3000 mm

Profundidad de superficie de sujeción 2500 mm

Dispositivo automático de sujeción de herrami sí

Capacidad de regulación 50 mm

Regulación de carrera no

Carrera 1000 mm

Nro. variable de carreras sí

Nro. de carreras (mín.) 6 /min

Nro. de carreras (máx.) 18 /min

Expulsor en el empujador sí



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

- Carrera de expulsor	150 mm
- Fuerza de expulsor	60 to
- Fuerza de expulsor	60 to

Empujador

Fuerza del empujador	1600 to
Ancho de superficie de sujeción	4500 mm
Profundidad de superficie de sujeción	2500 mm
Dispositivo automático de sujeción de herrami	sí
Capacidad de regulación	50 mm
Regulación de carrera	no
Carrera	1000 mm
Nro. variable de carreras	sí
Nro. de carreras (mín.)	6 /min
Nro. de carreras (máx.)	18 /min
Expulsor en el empujador	sí
- Carrera de expulsor	150 mm
- Fuerza de expulsor	60 to
- Fuerza de expulsor	60 to
- Fuerza de expulsor	60 to

Medidas de instalación

Altura de instalación (máx.)	1300 mm
Paso libre lateral (ancho)	3800 mm

Estampa de goma

Fuerza de estampa de goma	300 to
Carrera	200 mm
Ancho de superficie de sujeción	800 mm
Profundidad de superficie de sujeción	1870 mm
Ancho de superficie de sujeción	800 mm
Profundidad de superficie de sujeción	1870 mm
Modo de funcionamiento	hidráulico

Estampa de goma

Fuerza de estampa de goma	150 to
Carrera	200 mm
Ancho de superficie de sujeción	800 mm
Profundidad de superficie de sujeción	1870 mm
Ancho de superficie de sujeción	800 mm
Profundidad de superficie de sujeción	1870 mm
Ancho de superficie de sujeción	800 mm
Profundidad de superficie de sujeción	1870 mm
Modo de funcionamiento	hidráulico



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

Sistema de transferencia

Número de las etapas de herramientas	5
Distancia entre herramientas	1500 mm
Ancho de chapa mín.	500 mm
Ancho máx. de chapa	1800 mm
Espesor mín. de cinta	0.6 mm
Espesor máx. de chapa	2 mm
Capacidad de regulación rieles de garras	400 mm
Carrera	200 mm

Valores eléctricos de conexión

Potencia instalada	1000 kVA
Tensión de conexión	500 V
Frecuencia de red	50 Hz

Dimensiones / Pesos

Longitud espacio requerido	39500 mm
Ancho espacio requerido	17200 mm
Altura sobre piso	10900 mm



Datos/Imágenes

¡Reciba ahora datos técnicos e imágenes vía WhatsApp!



Datos/Imágenes

¡Reciba ahora datos técnicos e imágenes vía WhatsApp!

