



Línea de prensas

Número de stock **7-29109**
Visite **SCHULER**
Modelo **DBS2-1600 + EBS2-800**

Controlar **Control SPS SIEMENS 1**

Año de fabricación **1974**



Tipo constructivo de prensas

Tipo de bastidor

Dos montantes

Fuerzas de prensas

Fuerza nominal total

1600 to

Mesa de prensa

Ancho de superficie de sujeción

2800 mm

Profundidad de superficie de sujeción

1700 mm

Altura sobre piso

580 mm

Número de mesas

2

Mesa corrediza

sí

Empujador

Fuerza del empujador

1000 to

Ancho de superficie de sujeción

2150 mm

Profundidad de superficie de sujeción

1100 mm

Capacidad de regulación

500 mm

Carrera

950 mm

Nro. de carreras (mín.)

10 /min

Nro. de carreras (máx.)

20 /min

Soporte de chapa

Fuerza de soporte de chapa

600 to

Ancho de superficie de sujeción

3050 mm

Profundidad de superficie de sujeción

1850 mm

Carrera

800 mm

Medidas de instalación

Apertura del montante adelante/atrás

3160 mm

Paso libre lateral (ancho)

1950 mm

Estampa de goma



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

Fuerza de estampa de goma	200 to
Carrera	250 mm
Modo de funcionamiento	neumático

Valores eléctricos de conexión

Potencia demandada (total)	160 kW
Tensión de conexión	550 V
Frecuencia de red	50 Hz

Dimensiones / Pesos

Altura sobre piso	9500 mm
Peso total aprox.	270000 kg

Equipo adicional para prensas

Dispositivo automático de sujeción de herrami	sí
Seguro hidráulico contra sobrecarga	sí

Tipo constructivo de prensas

Tipo de bastidor	Dos montantes
Mesa corrediza	sí

Fuerzas de prensas

Fuerza nominal total	800 to
----------------------	--------

Mesa de prensa

Ancho de superficie de sujeción	2800 mm
Profundidad de superficie de sujeción	1500 mm
Altura sobre piso	580 mm
Número de mesas	2
Dispositivo automático de sujeción de herrami	sí
Mesa corrediza	sí

Empujador

Ancho de superficie de sujeción	2800 mm
Profundidad de superficie de sujeción	1500 mm
Capacidad de regulación	500 mm
Carrera	850 mm
Nro. de carreras (mín.)	10 /min
Nro. de carreras (máx.)	20 /min
Expulsor en el empujador	sí
- Carrera de expulsor	150 mm
- Fuerza de expulsor	70 to

Estampa de goma

Fuerza de estampa de goma	150 to
Carrera	200 mm



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

Medidas de instalación

Apertura del montante adelante/atrás	3160 mm
Paso libre lateral (ancho)	1600 mm

Valores eléctricos de conexión

Potencia demandada (total)	160 kW
Tensión de conexión	550 V
Frecuencia de red	50 Hz

Dimensiones / Pesos

Altura sobre piso	9500 mm
Peso total aprox.	200000 kg

Equipo adicional para prensas

Dispositivo automático de sujeción de herrami	sí
Seguro hidráulico contra sobrecarga	sí



Datos/Imágenes

¡Reciba ahora datos técnicos e imágenes vía WhatsApp!



Datos/Imágenes

¡Reciba ahora datos técnicos e imágenes vía WhatsApp!

