



## Línea de prensas

Número de stock **7-29109**  
Visite **SCHULER**  
Modelo **DBS2-1600 + EBS2-800**

Controlar **Control SPS SIEMENS 1**

Año de fabricación **1974**



### Tipo constructivo de prensas

Tipo de bastidor

Dos montantes

### Fuerzas de prensas

Fuerza nominal total

1600 to

### Mesa de prensa

Ancho de superficie de sujeción

2800 mm

Profundidad de superficie de sujeción

1700 mm

Altura sobre piso

580 mm

Número de mesas

2

Mesa corrediza

sí

### Empujador

Fuerza del empujador

1000 to

Ancho de superficie de sujeción

2150 mm

Profundidad de superficie de sujeción

1100 mm

Capacidad de regulación

500 mm

Carrera

950 mm

Nro. de carreras (mín.)

10 /min

Nro. de carreras (máx.)

20 /min

### Soporte de chapa

Fuerza de soporte de chapa

600 to

Ancho de superficie de sujeción

3050 mm

Profundidad de superficie de sujeción

1850 mm

Carrera

800 mm

### Medidas de instalación

Apertura del montante adelante/atrás

3160 mm

Paso libre lateral (ancho)

1950 mm

### Estampa de goma



**GOEDICKE**  
WERKZEUGMASCHINEN



**Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH**

Heinz-Nixdorf-Str. 2  
D-74172 Neckarsulm  
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com  
www.goedicke.com

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Fuerza de estampa de goma | 200 to    |
| Carrera                   | 250 mm    |
| Modo de funcionamiento    | neumático |

#### **Valores eléctricos de conexión**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Potencia demandada (total) | 160 kW |
| Tensión de conexión        | 550 V  |
| Frecuencia de red          | 50 Hz  |

#### **Dimensiones / Pesos**

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Altura sobre piso | 9500 mm   |
| Peso total aprox. | 270000 kg |

#### **Equipo adicional para prensas**

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Dispositivo automático de sujeción de herrami | sí |
| Seguro hidráulico contra sobrecarga           | sí |

#### **Tipo constructivo de prensas**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Tipo de bastidor | Dos montantes |
| Mesa corrediza   | sí            |

#### **Fuerzas de prensas**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Fuerza nominal total | 800 to |
|----------------------|--------|

#### **Mesa de prensa**

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| Ancho de superficie de sujeción               | 2800 mm |
| Profundidad de superficie de sujeción         | 1500 mm |
| Altura sobre piso                             | 580 mm  |
| Número de mesas                               | 2       |
| Dispositivo automático de sujeción de herrami | sí      |
| Mesa corrediza                                | sí      |

#### **Empujador**

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Ancho de superficie de sujeción       | 2800 mm |
| Profundidad de superficie de sujeción | 1500 mm |
| Capacidad de regulación               | 500 mm  |
| Carrera                               | 850 mm  |
| Nro. de carreras (mín.)               | 10 /min |
| Nro. de carreras (máx.)               | 20 /min |
| Expulsor en el empujador              | sí      |
| - Carrera de expulsor                 | 150 mm  |
| - Fuerza de expulsor                  | 70 to   |

#### **Estampa de goma**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Fuerza de estampa de goma | 150 to |
| Carrera                   | 200 mm |



**GOEDICKE**  
WERKZEUGMASCHINEN



**Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH**

Heinz-Nixdorf-Str. 2  
D-74172 Neckarsulm  
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com  
www.goedicke.com

### Medidas de instalación

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Apertura del montante adelante/atrás | 3160 mm |
| Paso libre lateral (ancho)           | 1600 mm |

### Valores eléctricos de conexión

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Potencia demandada (total) | 160 kW |
| Tensión de conexión        | 550 V  |
| Frecuencia de red          | 50 Hz  |

### Dimensiones / Pesos

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Altura sobre piso | 9500 mm   |
| Peso total aprox. | 200000 kg |

### Equipo adicional para prensas

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Dispositivo automático de sujeción de herrami | sí |
| Seguro hidráulico contra sobrecarga           | sí |



### Datos/Imágenes

¡Reciba ahora datos técnicos e imágenes vía WhatsApp!



### Datos/Imágenes

¡Reciba ahora datos técnicos e imágenes vía WhatsApp!

