



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

Aparato desbobinador y máquina enderezadora

Número de stock **7-47237**
Visite **MÜLLER WEINGARTEN**
Controlar **Control SPS SIEMENS**



Unidad desbobinadora

Modo de construcción	Bobinadora simple
Ancho de chapa (máx.)	2000 mm
Ancho de chapa (mín.)	400 mm
Peso máx. del rollo de cinta	30 to
diámetro exterior máx. rollo de cinta	2000 mm
Diámetro interior mín. de rollo de cinta	610 mm

Unidad de avance

Ancho de chapa (máx.)	2000 mm
Espesor de chapa (máx)	2 mm
Paso de avance (máx.)	4000 mm

Unidad de enderezado de chapa

Ancho de chapa (máx.)	2000 mm
Ancho de chapa (mín.)	400 mm
Espesor de chapa (máx)	1.8 mm
Espesor de chapa (mín.)	0.6 mm
Número de los cilindros enderezadores	13
Diámetro de los cilindros de enderezado	50 mm



Datos/Imágenes

¡Reciba ahora datos técnicos e imágenes vía WhatsApp!





GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com



Datos/Imágenes

¡Reciba ahora datos técnicos e imágenes vía WhatsApp!



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

